

## Anschlussplatte VMPAL-AP-14-QS1/4"-1 - Festo 561007

Artikel-Nr. FES-561007

Hersteller Festo

EAN 4052568098674

Verschraubung bzw. Leitungselement von Festo für schnelle, dichte und druckfeste Druckluftverbindungen.

### TECHNISCHE DATEN

|                                    |                                    |
|------------------------------------|------------------------------------|
| Betriebsdruck max [bar]            | 10.000000                          |
| Einsatzbedingungen                 | ISO 8573-1                         |
| Gewicht                            | 0.06 kg                            |
| Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK | 3 - starke Korrosionsbeanspruchung |
| Medium                             | Druckluft                          |
| Positionserkennung                 | Nein                               |
| Serie                              | VMPAL                              |
| Temperatur (max.)                  | 50                                 |
| Zolltarifnummer                    | 84819000                           |



### NORMEN & KONFORMITÄT

ISO 8573-1:2010

### BESCHREIBUNG

Verschraubung bzw. Leitungselement von Festo für schnelle, dichte und druckfeste Druckluftverbindungen. Die wichtigsten technischen Daten dieses Original-Festo-Artikels sind nachfolgend aufgeführt.

|                                        |                                                            |
|----------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| Breite [mm]                            | 14,9                                                       |
| Länge [mm]                             | 107,3                                                      |
| Rastermaß [mm]                         | 14,9                                                       |
| Ventilgröße [mm]                       | 14                                                         |
| Max. Anzahl der Ventilplätze           | 1                                                          |
| Strömungsrichtung                      | reversibel                                                 |
| Ventilinselaufbau                      | Ventilgrößen mischbar                                      |
| Betriebsdruck [bar]                    | -0,9 bis 10                                                |
| Steuerdruck [bar]                      | 3 bis 8                                                    |
| Betriebsmedium                         | Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]                     |
| Hinweis zum Betriebs- und Steuermedium | Geölter Betrieb möglich (im weiteren Betrieb erforderlich) |

**esd.equipment**

Keldersstr. 15

42697 Solingen, Deutschland

USt-IdNr.: DE269659389

Tel.: +49 212 38340680

shop@esd-equipment.com

**esd.equipment**

Seite 1/2

|                                    |                                    |
|------------------------------------|------------------------------------|
| Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK | 3 - starke Korrosionsbeanspruchung |
| Umgebungstemperatur [°C]           | -5 bis 50                          |
| Produktgewicht [g]                 | 51,05                              |
| Pneumatischer Anschluss 2          | für Schlauch Außendurchmesser 1/4" |
| Pneumatischer Anschluss 4          | für Schlauch Außendurchmesser 1/4" |
| Werkstoffhinweis                   | RoHS konform                       |
| Werkstoff Anschlussplatte          | PA-verstärkt                       |
| Max. Anzahl Ventilsulen            | 1                                  |