

## Anschlussplatte VMPAL-AP-14-QS1/4"-1-T1 - Festo 561031

Artikel-Nr. FES-561031

Hersteller Festo

EAN 4052568098919

Verschraubung bzw. Leitungselement von Festo für schnelle, dichte und druckfeste Druckluftverbindungen.

### TECHNISCHE DATEN

Betriebsdruck max [bar] 10.000000

Gewicht 0.05 kg

Zolltarifnummer 84819000



### NORMEN & KONFORMITÄT

ISO 8573-1:2010

### BESCHREIBUNG

Verschraubung bzw. Leitungselement von Festo für schnelle, dichte und druckfeste Druckluftverbindungen. Die wichtigsten technischen Daten dieses Original-Festo-Artikels sind nachfolgend aufgeführt.

|                              |                                        |
|------------------------------|----------------------------------------|
| Breite [mm]                  | 14,9                                   |
| Länge [mm]                   | 107,3                                  |
| Rastermaß [mm]               | 14,9                                   |
| Ventilgröße [mm]             | 14                                     |
| Max. Anzahl der Ventilplätze | 1                                      |
| Strömungsrichtung            | reversibel                             |
| Ventilinselaufbau            | Ventilgrößen mischbar                  |
| Betriebsdruck [bar]          | -0,9 bis 10                            |
| Steuerdruck [bar]            | 3 bis 8                                |
| Betriebsmedium               | Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4] |

|                                        |                                                            |
|----------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| Hinweis zum Betriebs- und Steuermedium | Geölter Betrieb möglich (im weiteren Betrieb erforderlich) |
| Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK     | 3 - starke Korrosionsbeanspruchung                         |
| Umgebungstemperatur [°C]               | -5 bis 50                                                  |
| Produktgewicht [g]                     | 51,35                                                      |
| Pneumatischer Anschluss 2              | für Schlauch Außendurchmesser 1/4"                         |
| Pneumatischer Anschluss 4              | für Schlauch Außendurchmesser 1/4"                         |
| Werkstoffhinweis                       | RoHS konform                                               |
| Werkstoff Anschlussplatte              | PA-verstärkt                                               |
| Druckzonentrennung                     | Kanal 1                                                    |
| Max. Anzahl Ventilspulen               | 1                                                          |