

## Drossel VFFG-T-M5-6 - Festo 8025710

Artikel-Nr. FES-8025710

Hersteller Festo

EAN 4052568063023

Pneumatikkomponente von Festo für industrielle Automatisierung und Druckluftanwendungen in geprüfter Qualität.

### TECHNISCHE DATEN

|                         |           |
|-------------------------|-----------|
| Betriebsdruck max [bar] | 10.000000 |
| Gewicht                 | 0.0002 kg |
| Zolltarifnummer         | 84819000  |



### NORMEN & KONFORMITÄT

ISO 8573-1:2010

### BESCHREIBUNG

Pneumatikkomponente von Festo für industrielle Automatisierung und Druckluftanwendungen in geprüfter Qualität. Die wichtigsten technischen Daten dieses Original-Festo-Artikels sind nachfolgend aufgeführt.

|                                                 |                                                            |
|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| Ventilfunktion                                  | Drossel-Funktion                                           |
| Befestigungsart                                 | mit Gewinde                                                |
| Normalnenndurchfluss in Drosselrichtung [l/min] | 14,6                                                       |
| Betriebsdruck [bar]                             | -0,9 bis 10                                                |
| Umgebungstemperatur [°C]                        | -5 bis 60                                                  |
| Nennweite [mm]                                  | 0,6                                                        |
| b-Wert                                          | 0.5                                                        |
| C-Wert [l/sbar]                                 | 0,05                                                       |
| Betriebsmedium                                  | Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]                     |
| Hinweis zum Betriebs- und Steuermedium          | Geölter Betrieb möglich (im weiteren Betrieb erforderlich) |

|                        |              |
|------------------------|--------------|
| Lagertemperatur [°C]   | -20 bis 60   |
| Produktgewicht [g]     | 0,5          |
| Werkstoffhinweis       | RoHS konform |
| Werkstoff HohlSchraube | PA           |