

Drossel VFFG-T-M5-8 - Festo 8025712

Artikel-Nr. FES-8025712

Hersteller Festo

EAN 4052568063047

Pneumatikkomponente von Festo für industrielle Automatisierung und Druckluftanwendungen in geprüfter Qualität.

TECHNISCHE DATEN

Betriebsdruck max [bar]	10.000000
Einsatzbedingungen	ISO 8573-1
Funktion	Drossel-Funktion
Gewicht	0.0002 kg
Medium	Druckluft
Nennweite DN [mm]	0,85
Positionserkennung	Nein
Serie	VFFG
Temperatur (max.)	60
Zolltarifnummer	84819000



NORMEN & KONFORMITÄT

ISO 8573-1:2010

BESCHREIBUNG

Pneumatikkomponente von Festo für industrielle Automatisierung und Druckluftanwendungen in geprüfter Qualität. Die wichtigsten technischen Daten dieses Original-Festo-Artikels sind nachfolgend aufgeführt.

Ventilfunktion	Drossel-Funktion
Befestigungsart	mit Gewinde
Normalnenndurchfluss in Drosselrichtung [l/min]	26,1
Betriebsdruck [bar]	-0,9 bis 10
Umgebungstemperatur [°C]	-5 bis 60
Nennweite [mm]	0,85
b-Wert	0.5
C-Wert [l/sbar]	0,10
Betriebsmedium	Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Hinweis zum Betriebs- und Steuermedium	Geölter Betrieb möglich (im weiteren Betrieb erforderlich)

Lagertemperatur [°C]	-20 bis 60
Produktgewicht [g]	0,5
Werkstoffhinweis	RoHS konform
Werkstoff HohlSchraube	PA