

## L-Steckverschraubung NPQP-LQ-R14-Q10-FD-P10 - Festo 133067

Artikel-Nr. FES-133067

Hersteller Festo

EAN 4052568029500

Verschraubung bzw. Leitungselement von Festo für schnelle, dichte und druckfeste Druckluftverbindungen.

### TECHNISCHE DATEN

|                         |                   |
|-------------------------|-------------------|
| Gewicht                 | 0.018 kg          |
| Pneumatischer Anschluss | R1/4              |
| Werkstoff               | Polypropylen (PP) |
| Zolltarifnummer         | 39174000          |



### NORMEN & KONFORMITÄT

ISO 8573-1:2010

### BESCHREIBUNG

Verschraubung bzw. Leitungselement von Festo für schnelle, dichte und druckfeste Druckluftverbindungen. Die wichtigsten technischen Daten dieses Original-Festo-Artikels sind nachfolgend aufgeführt.

|                                          |                                              |
|------------------------------------------|----------------------------------------------|
| Baugröße                                 | Standard                                     |
| Nennweite [mm]                           | 5,8                                          |
| Gebindegröße                             | 10                                           |
| Konstruktiver Aufbau                     | Push-Pull-Prinzip                            |
| Temperaturabhängiger Betriebsdruck [bar] | -0,95 bis 10                                 |
| Betriebsmedium                           | Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-]       |
| Hinweis zum Betriebs- und Steuermedium   | Geölter Betrieb möglich                      |
| Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK       | 4 - besonders starke Korrosionsbeanspruchung |
| Lebensmitteltauglichkeit                 | siehe erweiterte Werkstoffinformation        |
| Umgebungstemperatur [°C]                 | -20 bis 60                                   |

**esd.equipment**

Keldersstr. 15  
42697 Solingen, Deutschland  
USt-IdNr.: DE269659389

Tel.: +49 212 38340680  
shop@esd-equipment.com

**esd.equipment**

Seite 1/2

|                                |                                               |
|--------------------------------|-----------------------------------------------|
| Produktgewicht [g]             | 18,0                                          |
| Pneumatischer Anschluss 1      | R1/4                                          |
| Pneumatischer Anschluss 2      | für Schlauch Außendurchmesser 10 mm           |
| Werkstoffhinweis               | LABS-haltige Stoffe enthalten<br>RoHS konform |
| Werkstoff Gehäuse              | PP                                            |
| Werkstoff Schlauchklemmsegment | hochlegierter Stahl rostfrei                  |