

## Steckverbindung NPQP-D-Q6-E-FD-P10 - Festo 133092

Artikel-Nr. FES-133092

Hersteller Festo

EAN 4052568029753

Verschraubung bzw. Leitungselement von Festo für schnelle, dichte und druckfeste Druckluftverbindungen.

### TECHNISCHE DATEN

|                                    |                                              |
|------------------------------------|----------------------------------------------|
| Bauart                             | Push-Pull-Prinzip                            |
| Baugröße BG                        | Standard                                     |
| Einsatzbedingungen                 | ISO 8573-1                                   |
| Gewicht                            | 0.0054 kg                                    |
| Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK | 4 - besonders starke Korrosionsbeanspruchung |
| Medium                             | Druckluft                                    |
| Nennweite DN [mm]                  | 4                                            |
| Positionserkennung                 | Nein                                         |
| Serie                              | NPQP                                         |
| Temperatur (max.)                  | 60                                           |
| Werkstoff                          | Polypropylen (PP)                            |
| Zolltarifnummer                    | 39174000                                     |



### NORMEN & KONFORMITÄT

ISO 8573-1:2010

### BESCHREIBUNG

Verschraubung bzw. Leitungselement von Festo für schnelle, dichte und druckfeste Druckluftverbindungen. Die wichtigsten technischen Daten dieses Original-Festo-Artikels sind nachfolgend aufgeführt.

|                                          |                                              |
|------------------------------------------|----------------------------------------------|
| Baugröße                                 | Standard                                     |
| Nennweite [mm]                           | 4,0                                          |
| Gebindegröße                             | 10                                           |
| Konstruktiver Aufbau                     | Push-Pull-Prinzip                            |
| Temperaturabhängiger Betriebsdruck [bar] | -0,95 bis 10                                 |
| Betriebsmedium                           | Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-]       |
| Hinweis zum Betriebs- und Steuermedium   | Geölter Betrieb möglich                      |
| Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK       | 4 - besonders starke Korrosionsbeanspruchung |
| Lebensmitteltauglichkeit                 | siehe erweiterte Werkstoffinformation        |
| Umgebungstemperatur [°C]                 | -20 bis 60                                   |
| Produktgewicht [g]                       | 5,5                                          |

**esd.equipment**

Keldersstr. 15

42697 Solingen, Deutschland

USt-IdNr.: DE269659389

Tel.: +49 212 38340680

shop@esd-equipment.com

**esd.equipment**

Seite 1/2

|                                |                                               |
|--------------------------------|-----------------------------------------------|
| Pneumatischer Anschluss 1      | für Schlauch Außendurchmesser 6 mm            |
| Pneumatischer Anschluss 2      | für Schlauch Außendurchmesser 6 mm            |
| Werkstoffhinweis               | LABS-haltige Stoffe enthalten<br>RoHS konform |
| Werkstoff Gehäuse              | PP                                            |
| Werkstoff Schlauchklemmsegment | hochlegierter Stahl rostfrei                  |