

Steckverschraubung NPQH-D-G18-Q4-P10 - Festo 578338

Artikel-Nr. FES-578338

Hersteller Festo

EAN 4052568060411

Verschraubung bzw. Leitungselement von Festo für schnelle, dichte und druckfeste Druckluftverbindungen.

TECHNISCHE DATEN

Gewicht 0.0064 kg

Pneumatischer Anschluss G1/8

Werkstoff Messing

Zolltarifnummer 74122000



NORMEN & KONFORMITÄT

ISO 8573-1:2010

BESCHREIBUNG

Verschraubung bzw. Leitungselement von Festo für schnelle, dichte und druckfeste Druckluftverbindungen. Die wichtigsten technischen Daten dieses Original-Festo-Artikels sind nachfolgend aufgeführt.

Baugröße	Standard
Einbaulage	beliebig
Gebindegröße	10
Betriebsdruck kompletter Temperaturbereich [bar]	-0,95 bis 20
Zertifikat ausstellende Stelle	NSF C0523185
Betriebsmedium	Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-] Wasser gemäß Herstellererklärung unter www.festo.com
Hinweis zum Betriebs- und Steuermedium	Geölter Betrieb möglich
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK	3 - starke Korrosionsbeanspruchung
Lebensmitteltauglichkeit	NSF/ANSI 169 siehe Konformitätserklärung

Umgebungstemperatur [°C]	0 bis 150
Produktgewicht [g]	6,3
Pneumatischer Anschluss 1	Außengewinde G1/8
Werkstoffhinweis	RoHS konform
Werkstoff Gehäuse	Messing vernickelt
Nennweite [mm]	3,00
Dichtungsart am Einschraubzapfen	Dichtring
Konstruktiver Aufbau	Push-Pull-Prinzip
Max. Anziehdrehmoment [Nm]	10,0
Pneumatischer Anschluss 2	für Schlauch Außendurchmesser 4 mm
Werkstoff Gewindedichtung	FPM
Werkstoff Lösering	Messing vernickelt
Werkstoff Schlauchdichtung	FPM
Werkstoff Schlauchklemmsegment	hochlegierter Stahl rostfrei