

## Steckverschraubung NPQH-D-G38-S12-P10 - Festo 578368

Artikel-Nr. FES-578368

Hersteller Festo

EAN 4052568060718

Verschraubung bzw. Leitungselement von Festo für schnelle, dichte und druckfeste Druckluftverbindungen.

### TECHNISCHE DATEN

Gewicht 0.025 kg

Pneumatischer Anschluss G3/8

Werkstoff Messing

Zolltarifnummer 74122000



### NORMEN & KONFORMITÄT

ISO 8573-1:2010

### BESCHREIBUNG

Verschraubung bzw. Leitungselement von Festo für schnelle, dichte und druckfeste Druckluftverbindungen. Die wichtigsten technischen Daten dieses Original-Festo-Artikels sind nachfolgend aufgeführt.

|                                                  |                                                                                                                                   |
|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Baugröße                                         | Standard                                                                                                                          |
| Einbaulage                                       | beliebig                                                                                                                          |
| Gebindegröße                                     | 10                                                                                                                                |
| Betriebsdruck kompletter Temperaturbereich [bar] | -0,95 bis 20                                                                                                                      |
| Zertifikat ausstellende Stelle                   | NSF C0523185                                                                                                                      |
| Betriebsmedium                                   | Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-]<br>Wasser gemäß Herstellererklärung unter <a href="http://www.festo.com">www.festo.com</a> |
| Hinweis zum Betriebs- und Steuermedium           | Geölter Betrieb möglich                                                                                                           |
| Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK               | 3 - starke Korrosionsbeanspruchung                                                                                                |
| Lebensmitteltauglichkeit                         | NSF/ANSI 169<br>siehe Konformitätserklärung                                                                                       |

**esd.equipment**

Keldersstr. 15

42697 Solingen, Deutschland

USt-IdNr.: DE269659389

Tel.: +49 212 38340680

[shop@esd-equipment.com](mailto:shop@esd-equipment.com)
**esd.equipment**

Seite 1/2

|                                  |                    |
|----------------------------------|--------------------|
| Umgebungstemperatur [°C]         | 0 bis 150          |
| Produktgewicht [g]               | 23,8               |
| Pneumatischer Anschluss 1        | Außengewinde G3/8  |
| Werkstoffhinweis                 | RoHS konform       |
| Werkstoff Gehäuse                | Messing vernickelt |
| Nennweite [mm]                   | 10,00              |
| Dichtungsart am Einschraubzapfen | Dichtring          |
| Konstruktiver Aufbau             | Push-Pull-Prinzip  |
| Max. Anziehdrehmoment [Nm]       | 25,0               |
| Pneumatischer Anschluss 2        | Steckhülse QS-12   |
| Werkstoff Gewindedichtung        | FPM                |
| Werkstoff Lösering               | Messing vernickelt |