

## L-Steckverschraubung NPQH-L-M5-Q6-P10 - Festo 578277

Artikel-Nr. FES-578277

Hersteller Festo

EAN 4052568059804

Verschraubung bzw. Leitungselement von Festo für schnelle, dichte und druckfeste Druckluftverbindungen.

### TECHNISCHE DATEN

|                                    |                                    |
|------------------------------------|------------------------------------|
| Bauart                             | Push-Pull-Prinzip                  |
| Baugröße BG                        | Standard                           |
| Einbaulage                         | beliebig                           |
| Einsatzbedingungen                 | ISO 8573-1                         |
| Gewicht                            | 0.012 kg                           |
| Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK | 3 - starke Korrosionsbeanspruchung |
| Medium                             | Druckluft, Wasser                  |
| Nennweite DN [mm]                  | 2,5                                |
| Norm                               | NSF/ANSI 169                       |
| Pneumatischer Anschluss            | M5                                 |
| Positionserkennung                 | Nein                               |
| Serie                              | NPQH                               |
| Temperatur (max.)                  | 150                                |
| Werkstoff                          | Messing                            |
| Zolltarifnummer                    | 74122000                           |



### NORMEN & KONFORMITÄT

ISO 8573-1:2010

### BESCHREIBUNG

Verschraubung bzw. Leitungselement von Festo für schnelle, dichte und druckfeste Druckluftverbindungen. Die wichtigsten technischen Daten dieses Original-Festo-Artikels sind nachfolgend aufgeführt.

|                                                  |                                                                                                                                   |
|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Baugröße                                         | Standard                                                                                                                          |
| Einbaulage                                       | beliebig                                                                                                                          |
| Gebindegröße                                     | 10                                                                                                                                |
| Betriebsdruck kompletter Temperaturbereich [bar] | -0,95 bis 20                                                                                                                      |
| Zertifikat ausstellende Stelle                   | NSF C0523185                                                                                                                      |
| Betriebsmedium                                   | Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-]<br>Wasser gemäß Herstellererklärung unter <a href="http://www.festo.com">www.festo.com</a> |
| Hinweis zum Betriebs- und Steuermedium           | Geölter Betrieb möglich                                                                                                           |
| Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK               | 3 - starke Korrosionsbeanspruchung                                                                                                |

**esd.equipment**

Keldersstr. 15

42697 Solingen, Deutschland

USt-IdNr.: DE269659389

Tel.: +49 212 38340680

[shop@esd-equipment.com](mailto:shop@esd-equipment.com)
**esd.equipment**

Seite 1/2

|                                  |                                             |
|----------------------------------|---------------------------------------------|
| Lebensmitteltauglichkeit         | NSF/ANSI 169<br>siehe Konformitätserklärung |
| Umgebungstemperatur [°C]         | 0 bis 150                                   |
| Produktgewicht [g]               | 12,2                                        |
| Pneumatischer Anschluss 1        | Außengewinde M5                             |
| Werkstoffhinweis                 | RoHS konform                                |
| Werkstoff Gehäuse                | Messing vernickelt                          |
| Nennweite [mm]                   | 2,50                                        |
| Dichtungsart am Einschraubzapfen | Dichtring                                   |
| Konstruktiver Aufbau             | Push-Pull-Prinzip                           |
| Max. Anziehdrehmoment [Nm]       | 1,5                                         |
| Pneumatischer Anschluss 2        | für Schlauch Außendurchmesser 6 mm          |
| Werkstoff Gewindedichtung        | FPM                                         |
| Werkstoff Lösering               | Messing vernickelt                          |
| Werkstoff Schlauchdichtung       | FPM                                         |
| Werkstoff Schlauchklemmsegment   | hochlegierter Stahl rostfrei                |