

## Steckverbinder NPQH-D-S10-Q6-P10 - Festo 578308

Artikel-Nr. FES-578308

Hersteller Festo

EAN 4052568060114

Verschraubung bzw. Leitungselement von Festo für schnelle, dichte und druckfeste Druckluftverbindungen.

### TECHNISCHE DATEN

|                 |          |
|-----------------|----------|
| Gewicht         | 0.017 kg |
| Werkstoff       | Messing  |
| Zolltarifnummer | 74122000 |



### NORMEN & KONFORMITÄT

ISO 8573-1:2010

### BESCHREIBUNG

Verschraubung bzw. Leitungselement von Festo für schnelle, dichte und druckfeste Druckluftverbindungen. Die wichtigsten technischen Daten dieses Original-Festo-Artikels sind nachfolgend aufgeführt.

|                                                  |                                                                                                       |
|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Baugröße                                         | Standard                                                                                              |
| Einbaulage                                       | beliebig                                                                                              |
| Gebindegröße                                     | 10                                                                                                    |
| Betriebsdruck kompletter Temperaturbereich [bar] | -0,95 bis 20                                                                                          |
| Zertifikat ausstellende Stelle                   | NSF C0523185                                                                                          |
| Betriebsmedium                                   | Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-]<br><br>Wasser gemäß Herstellererklärung unter<br>www.festo.com |
| Hinweis zum Betriebs- und Steuermedium           | Geölter Betrieb möglich                                                                               |
| Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK               | 3 - starke Korrosionsbeanspruchung                                                                    |
| Lebensmitteltauglichkeit                         | NSF/ANSI 169<br>siehe Konformitätserklärung                                                           |

#### esd.equipment

Keldersstr. 15  
42697 Solingen, Deutschland  
USt-IdNr.: DE269659389

Tel.: +49 212 38340680  
shop@esd-equipment.com

**esd.equipment**

Seite 1/2

|                                |                                    |
|--------------------------------|------------------------------------|
| Umgebungstemperatur [°C]       | 0 bis 150                          |
| Produktgewicht [g]             | 16,8                               |
| Pneumatischer Anschluss 1      | Steckhülse QS-10                   |
| Werkstoffhinweis               | RoHS konform                       |
| Werkstoff Gehäuse              | Messing vernickelt                 |
| Nennweite [mm]                 | 5,50                               |
| Konstruktiver Aufbau           | Push-Pull-Prinzip                  |
| Pneumatischer Anschluss 2      | für Schlauch Außendurchmesser 6 mm |
| Werkstoff Lösering             | Messing vernickelt                 |
| Werkstoff Schlauchdichtung     | FPM                                |
| Werkstoff Schlauchklemmsegment | hochlegierter Stahl rostfrei       |