

X-Verschraubung NPFC-X-R12-3G12-MFFF - Festo 8030266

Artikel-Nr. FES-8030266

Hersteller Festo

EAN 4052568063689

Verschraubung bzw. Leitungselement von Festo für schnelle, dichte und druckfeste Druckluftverbindungen.

TECHNISCHE DATEN

Betriebsdruck max [bar]	50.000000
Gewicht	0.15 kg
Pneumatischer Anschluss	R1/2
Zolltarifnummer	74122000



NORMEN & KONFORMITÄT

ISO8573-1:2010

BESCHREIBUNG

Verschraubung bzw. Leitungselement von Festo für schnelle, dichte und druckfeste Druckluftverbindungen. Die wichtigsten technischen Daten dieses Original-Festo-Artikels sind nachfolgend aufgeführt.

Werkstoff Gewindeverschraubung	Messing, vernickelt
Gebindegröße	10
Betriebsdruck [bar]	-0,95 bis 50
Betriebsmedium	Druckluft nach ISO8573-1:2010 [-:-:-]
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK	1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung
Umgebungstemperatur [°C]	-20 bis 150
Produktgewicht [g]	146,70
Pneumatischer Anschluss 1	R1/2
Pneumatischer Anschluss 2	G1/2
Werkstoffhinweis	RoHS konform