

## Vertikal-Entlüftungsp VABF-L1-P7A13-G18 - Festo 574595

Artikel-Nr. FES-574595

Hersteller Festo

EAN 4052568103514

Pneumatikkomponente von Festo für industrielle Automatisierung und Druckluftanwendungen in geprüfter Qualität.

### TECHNISCHE DATEN

|                                    |                                    |
|------------------------------------|------------------------------------|
| Betriebsdruck max [bar]            | 10.000000                          |
| Gewicht                            | 0.065 kg                           |
| Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK | 2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung |
| Positionserkennung                 | Nein                               |
| Serie                              | VABF                               |
| Zolltarifnummer                    | 84819000                           |



### BESCHREIBUNG

Pneumatikkomponente von Festo für industrielle Automatisierung und Druckluftanwendungen in geprüfter Qualität. Die wichtigsten technischen Daten dieses Original-Festo-Artikels sind nachfolgend aufgeführt.

|                                              |                                                        |
|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK           | 2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung                     |
| Werkstoffhinweis                             | RoHS konform                                           |
| Werkstoff Platte                             | Aluminium-Knetlegierung                                |
| Zulassung                                    | RCM Mark<br>c CSA us (OL)<br>c UL us - Recognized (OL) |
| Produktgewicht [g]                           | 350,0                                                  |
| Rastermaß [mm]                               | 16,0                                                   |
| Max. Anzahl der Ventilplätze                 | 1                                                      |
| Betriebsdruck [bar]                          | -0,9 bis 10                                            |
| Max. Anziehdrehmoment Ventilbefestigung [Nm] | 0,65                                                   |
| Pneumatischer Anschluss 3                    | G1/8                                                   |
| Pneumatischer Anschluss 5                    | G1/8                                                   |