

Schalldämpfer AMTE-M-H-G18 - Festo 1206622

Artikel-Nr. FES-1206622

Hersteller Festo

EAN 4052568061654

Pneumatikkomponente von Festo für industrielle Automatisierung und Druckluftanwendungen in geprüfter Qualität.

TECHNISCHE DATEN

Betriebsdruck max [bar]	10.000000
Einbaulage	beliebig
Gewicht	0.0056 kg
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK	1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung
Medium	Druckluft
Pneumatischer Anschluss	G1/8
Positionserkennung	Nein
Serie	AMTE
Temperatur (max.)	80
Zolltarifnummer	84879090



NORMEN & KONFORMITÄT

ISO 8573-1:2010

BESCHREIBUNG

Pneumatikkomponente von Festo für industrielle Automatisierung und Druckluftanwendungen in geprüfter Qualität. Die wichtigsten technischen Daten dieses Original-Festo-Artikels sind nachfolgend aufgeführt.

Einbaulage	beliebig
Gebindegröße	20
Betriebsdruck [bar]	0 bis 10
Durchfluss gegen Atmosphäre [l/min]	615
Betriebsmedium	Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Hinweis zum Betriebs- und Steuermedium	Geölter Betrieb möglich
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK	1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung
Geräuschpegel [dB(A)]	92
Umgebungstemperatur [°C]	-40 bis 80
Produktgewicht [g]	5,0
Pneumatischer Anschluss	G1/8

esd.equipment

Keldersstr. 15

42697 Solingen, Deutschland

USt-IdNr.: DE269659389

Tel.: +49 212 38340680

shop@esd-equipment.com

esd.equipment

Seite 1/2

Werkstoff Dämpfereinsatz

Bronze

Werkstoff Einschraubzapfen

Messing

Werkstoffhinweis

RoHS konform