

Schalldämpfer AMTE-M-LH-G18 - Festo 1205860

Artikel-Nr. FES-1205860

Hersteller Festo

EAN 4052568061593

Pneumatikkomponente von Festo für industrielle Automatisierung und Druckluftanwendungen in geprüfter Qualität.

TECHNISCHE DATEN

Betriebsdruck max [bar]	10.000000
Gewicht	0.0073 kg
Pneumatischer Anschluss	G1/8
Zolltarifnummer	84879090



NORMEN & KONFORMITÄT

ISO 8573-1:2010

BESCHREIBUNG

Pneumatikkomponente von Festo für industrielle Automatisierung und Druckluftanwendungen in geprüfter Qualität. Die wichtigsten technischen Daten dieses Original-Festo-Artikels sind nachfolgend aufgeführt.

Einbaulage	beliebig
Gebindegröße	20
Betriebsdruck [bar]	0 bis 10
Durchfluss gegen Atmosphäre [l/min]	1.735
Betriebsmedium	Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Hinweis zum Betriebs- und Steuermedium	Geölter Betrieb möglich
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK	1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung
Geräuschpegel [dB(A)]	76
Umgebungstemperatur [°C]	-40 bis 80
Produktgewicht [g]	7,5
Pneumatischer Anschluss	G1/8

esd.equipment

Keldersstr. 15
42697 Solingen, Deutschland
USt-IdNr.: DE269659389

Tel.: +49 212 38340680
shop@esd-equipment.com

esd.equipment

Seite 1/2

Werkstoff Dämpfereinsatz	Bronze
Werkstoff Einschraubzapfen	Messing
Werkstoffhinweis	RoHS konform