

Schalldämpfer UC-3/8-20 - Festo 576759

Artikel-Nr. FES-576759

Hersteller Festo

EAN 4052568059590

Pneumatikkomponente von Festo für industrielle Automatisierung und Druckluftanwendungen in geprüfter Qualität.

TECHNISCHE DATEN

Betriebsdruck max [bar]	10.000000
Gewicht	0.011 kg
Pneumatischer Anschluss	G3/8
Zolltarifnummer	84879090



NORMEN & KONFORMITÄT

ISO 8573-1:2010

BESCHREIBUNG

Pneumatikkomponente von Festo für industrielle Automatisierung und Druckluftanwendungen in geprüfter Qualität. Die wichtigsten technischen Daten dieses Original-Festo-Artikels sind nachfolgend aufgeführt.

Einbaulage	beliebig
Gebindegröße	20
Betriebsdruck [bar]	0 bis 10
Betriebsmedium	Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Hinweis zum Betriebs- und Steuermedium	Geölter Betrieb möglich
Geräuschpegel [dB(A)]	60
Umgebungstemperatur [°C]	-10 bis 70
Produktgewicht [g]	10,5
Pneumatischer Anschluss	G3/8
Werkstoff Dämpfereinsatz	PE

Werkstoff Einschraubzapfen	PE
Werkstoffhinweis	RoHS konform
Durchfluss gegen Atmosphäre [l/min]	5.000