

Balgzylinder EB-80-45 - Festo 2748904

Artikel-Nr. FES-2748904

Hersteller Festo

EAN 4052568255084

Pneumatikzylinder von Festo für präzise lineare Bewegung und definierte Kraft in der Automatisierung.

TECHNISCHE DATEN

Betriebsdruck max [bar]	8.000000
Gewicht	0.49 kg
Hub [mm]	45.000000
Pneumatischer Anschluss	G1/4
Werkstoff	Aluminium
Zolltarifnummer	40169500



NORMEN & KONFORMITÄT

ISO 8573-1:2010

BESCHREIBUNG

Pneumatikzylinder von Festo für präzise lineare Bewegung und definierte Kraft in der Automatisierung. Die wichtigsten technischen Daten dieses Original-Festo-Artikels sind nachfolgend aufgeführt.

Baugröße	80
Erforderlicher Einbau-Durchmesser [mm]	95
Hub [mm]	45
Max. Höhe ausgefahren [mm]	110
Max. Kippwinkel [deg]	15
Max. Versatz [mm]	10
Min. Einbauhöhe [mm]	65
Funktionsweise	einfachwirkend
Betriebsdruck [bar]	0 bis 8
Betriebsmedium	Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [-:-:4]
Hinweis zum Betriebs- und Steuermedium	Geölter Betrieb nicht möglich

esd.equipment

Keldersstr. 15
42697 Solingen, Deutschland
USt-IdNr.: DE269659389

Tel.: +49 212 38340680
shop@esd-equipment.com

esd.equipment

Seite 1/2

Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK	0 - keine Korrosionsbeanspruchung
Umgebungstemperatur [°C]	-40 bis 70
Rückstellkraft [N]	200
Produktgewicht [g]	500
Befestigungsart	mit Innengewinde
Pneumatischer Anschluss	G1/4
Werkstoffhinweis	Kupfer- und PTFE-frei RoHS konform
Werkstoff Balg	CR
Werkstoff Gehäuse	Aluminium-Guss