

Drossel-Rückschlagven VFOH-LE-A-G14-Q10 - Festo 578801

Artikel-Nr. FES-578801

Hersteller Festo

EAN 4052568262754

Ventil von Festo zur schnellen, zuverlässigen Steuerung von Richtung und Durchfluss der Druckluft.

TECHNISCHE DATEN

Gewicht	0.055 kg
Pneumatischer Anschluss	QS-10
Zolltarifnummer	84812090



NORMEN & KONFORMITÄT

ISO 8573-1:2010

BESCHREIBUNG

Ventil von Festo zur schnellen, zuverlässigen Steuerung von Richtung und Durchfluss der Druckluft. Die wichtigsten technischen Daten dieses Original-Festo-Artikels sind nachfolgend aufgeführt.

Ventilfunktion	Abluft-Drossel-Rückschlagfunktion
Pneumatischer Anschluss 1	QS-10
Pneumatischer Anschluss 2	G1/4
Betätigungsart	manuell
Einstellelement	Außensechskant
Befestigungsart	einschraubbar
Normalnenndurchfluss in Drosselrichtung [l/min]	520
Normalnenndurchfluss in Rückschlagrichtung [l/min]	345 bis 535
Umgebungstemperatur [°C]	0 bis 150
Einbaulage	beliebig
Betriebsdruck kompletter Temperaturbereich [bar]	0,2 bis 10

esd.equipment

Keldersstr. 15
42697 Solingen, Deutschland
USt-IdNr.: DE269659389

Tel.: +49 212 38340680
shop@esd-equipment.com

esd.equipment

Seite 1/2

Normaldurchfluss in Drosselrichtung 6 -> 0 bar [l/min]	840
Normaldurchfluss in Rückschlagrichtung 6 -> 0 bar [l/min]	635 bis 790
Betriebsmedium	Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Hinweis zum Betriebs- und Steuermedium	Geölter Betrieb möglich (im weiteren Betrieb erforderlich)
Lagertemperatur [°C]	-10 bis 150
Mediumstemperatur [°C]	0 bis 150
Nenn-Anziehdrehmoment [Nm]	5
Toleranz zum Nenn-Anziehdrehmoment	± 10 %
Produktgewicht [g]	48
Werkstoffhinweis	Kupfer- und PTFE-frei RoHS konform
Werkstoff Dichtungen	FPM
Werkstoff Hohlschraube	Aluminium-Knetlegierung
Werkstoff Lösering	Messing vernickelt
Werkstoff Regulierschraube	hochlegierter Stahl rostfrei
Werkstoff Schwenkanschluss	Messing vernickelt