

Ecostat-DF Polycan ableitfähige Bodenversiegelung, 2K, lichtgrau, 10 kg - Warmbier WL31880

Artikel-Nr. WL31880

Hersteller Warmbier

Ableitfähiges Zwei-Komponenten-Bodenversiegelungssystem auf Epoxidharzbasis in Lichtgrau mit seidenmatter Oberfläche. Das 10-kg-Gebinde versiegelt EPA-Böden und erfüllt die Anforderungen der DIN EN 61340-5-1.

TECHNISCHE DATEN

Ausführungsklasse	ESD (antistatisch)
Farbe	Hellgrau
Gewicht	10 kg
Norm	IEC 61340-5-1, DIN EN 61340-5-1
Verkaufseinheit	Gebinde 10 kg



NORMEN & KONFORMITÄT

ESD sicher DIN EN 61340-5-1 IEC 61340-5-1

BESCHREIBUNG

Mit Ecostat-DF Polycan versiegeln Sie Böden in einer ESD-Schutzzone (EPA) dauerhaft ableitfähig. Das lösemittelfreie, pigmentierte Zwei-Komponenten-System auf Epoxidharzbasis bildet eine seidenmatte, leicht strukturierte Oberfläche und lässt sich im Selbstauftrag durch Rollen verarbeiten.

VORTEILE

- Ableitfähiges Zwei-Komponenten-System zur Ableitung statischer Aufladungen am Boden
- Seidenmatte, leicht strukturierte und trittsichere Oberfläche
- Geeignet für alte und neue Beschichtungen sowie mineralische und zementgebundene Untergründe
- Einfache Verarbeitung durch Rollen, problemlose Nacharbeit und Reparatur

ANWENDUNG

Eingesetzt zur ableitfähigen Versiegelung von Böden in Elektronikfertigung, Laboren und ESD-Schutzonen.

NORMEN UND KONFORMITÄT

Erfüllt die Anforderungen der DIN EN 61340-5-1 und IEC 61340-5-1.