

Busknoten CPX-FB39 - Festo 2093101

Artikel-Nr. FES-2093101

Hersteller Festo

EAN 4052568264420

Pneumatikkomponente von Festo für industrielle Automatisierung und Druckluftanwendungen in geprüfter Qualität.

TECHNISCHE DATEN

Gewicht	0.165 kg
Schutzart	IP65
Werkstoff	Polyamid (PA)
Zolltarifnummer	85176200



BESCHREIBUNG

Pneumatikkomponente von Festo für industrielle Automatisierung und Druckluftanwendungen in geprüfter Qualität. Die wichtigsten technischen Daten dieses Original-Festo-Artikels sind nachfolgend aufgeführt.

Abmessungen B x L x H	50 mm x 107 mm x 50 mm (inkl. Verkettungsblock)
Parametrierung	Systemparameter Diagnoseverhalten Fallback A-Daten Forcen von Kanälen Signal-Setup
Zusätzliche Funktionen	Start-up Parametrierung in Klartext über Feldbus Systemstatus über Prozessdaten abbildbar Zusätzliche Diagnose-Schnittstelle für Bediengeräte Azyklischer und zyklischer Datenzugriff über sercos IP-Adressierung über Sercos Parameter oder Bediengerät Kanalbezogene Diagnose über Feldbus
Bedienelemente	DIL-Schalter
Betriebsspannungsbereich DC [V]	18 bis 30
Eigenstromaufnahme bei Betriebsspannung	Typ. 100 mA
Nennbetriebsspannung DC [V]	24
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK	1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung
Lagertemperatur [°C]	-20 bis 70

Schutzart	IP65 IP67
Umgebungstemperatur [°C]	-5 bis 50
Produktgewicht [g]	125,0
Max. Adressvolumen Ausgänge [Byte]	64
Max. Adressvolumen Eingänge [Byte]	64
Protokoll	Sercos III
Werkstoffhinweis	RoHS konform
Werkstoff Gehäuse	PA-verstärkt
Feldbus-Schnittstelle	2x Dose, M12x1, 4polig, D-codiert
Gerätespezifische Diagnose	Unterspannung Module Diagnose-Speicher Kanal- und modulatorientierte Diagnose
Konfigurations-Unterstützung	SDDML-Datei
Baudrate	10/100, full/half duplex MBit/s
LED-Anzeige busspezifisch	S: Sercos LED SD: Sercos sub-device LED TP1: Netzwerk aktiv Port 1 TP2: Netzwerk aktiv Port 2
LED-Anzeige produktspezifisch	PL: Lastversorgung SF: Systemfehler M: Modify, Parametrierung PS: Elektronikversorgung, Sensorversorgung