

Busknoten CPX-FB40 - Festo 2474896

Artikel-Nr. FES-2474896

Hersteller Festo

EAN 4052568265069

Pneumatikkomponente von Festo für industrielle Automatisierung und Druckluftanwendungen in geprüfter Qualität.

TECHNISCHE DATEN

Gewicht	0.165 kg
Schutzart	IP65
Werkstoff	Polyamid (PA)
Zolltarifnummer	85176200



BESCHREIBUNG

Pneumatikkomponente von Festo für industrielle Automatisierung und Druckluftanwendungen in geprüfter Qualität. Die wichtigsten technischen Daten dieses Original-Festo-Artikels sind nachfolgend aufgeführt.

Abmessungen B x L x H	50 mm x 107 mm x 50 mm (inkl. Verkettungsblock)
Parametrierung	Systemparameter Failsafe-Reaktion Diagnoseverhalten Forcen von Kanälen Signal-Setup
Zusätzliche Funktionen	Integrated Hub Azyklischer Datenzugriff über Ethernet Start-up Parametrierung in Klartext über Feldbus Systemstatus über Prozessdaten abbildbar Zusätzliche Diagnose-Schnittstelle für Bediengeräte - Azyklischer Datenzugriff über "SDO" - IP-Adressierung über DHCP, DIL-Schalter oder Bediengerät Kanalbezogene Diagnose über Feldbus
Bedienelemente	DIL-Schalter
Betriebsspannungsbereich DC [V]	18 bis 30
Eigenstromaufnahme bei Betriebsspannung	Typ. 100 mA
Nennbetriebsspannung DC [V]	24
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK	1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung
Lagertemperatur [°C]	-20 bis 70

Schutzart	IP65 IP67
Umgebungstemperatur [°C]	-5 bis 50
Produktgewicht [g]	125,0
Max. Adressvolumen Ausgänge [Byte]	64
Max. Adressvolumen Eingänge [Byte]	64
Protokoll	Ethernet PowerLink V2
Werkstoffhinweis	RoHS konform
Werkstoff Gehäuse	PA-verstärkt
Feldbus-Schnittstelle	2x Dose, M12x1, 4polig, D-codiert
Gerätespezifische Diagnose	Unterspannung Module Diagnose-Speicher Kanal- und modulatorientierte Diagnose
Konfigurations-Unterstützung	XDC-Datei XDD-Datei
Baudrate	100 Mbit/s
LED-Anzeige busspezifisch	BE: Powerlink Error BS: Powerlink Status L/A1: Link / Activity Port 1 L/A2: Link / Activity Port 2
LED-Anzeige produktspezifisch	PL: Lastversorgung SF: Systemfehler M: Modify, Parametrierung PS: Elektronikversorgung, Sensorversorgung
Verpolungsschutz	für Betriebsspannung