

## Normzylinder DSBC-80-60-D3-PPVA-N3 - Festo 3656636

Artikel-Nr. FES-3656636

Hersteller Festo

EAN 4052568272029

Pneumatikzylinder von Festo für präzise lineare Bewegung und definierte Kraft in der Automatisierung.

### TECHNISCHE DATEN

|                         |           |
|-------------------------|-----------|
| Betriebsdruck max [bar] | 12.000000 |
| Bohrung (mm)            | 80.000000 |
| Gewicht                 | 3.4 kg    |
| Hub [mm]                | 60.000000 |
| Pneumatischer Anschluss | G3/8      |
| Zolltarifnummer         | 84123100  |



### NORMEN & KONFORMITÄT

ISO 8573-1:2010

### BESCHREIBUNG

Pneumatikzylinder von Festo für präzise lineare Bewegung und definierte Kraft in der Automatisierung. Die wichtigsten technischen Daten dieses Original-Festo-Artikels sind nachfolgend aufgeführt.

|                      |                                                   |
|----------------------|---------------------------------------------------|
| Hub [mm]             | 60                                                |
| Kolben-Durchmesser   | 80 mm                                             |
| Kolbenstangengewinde | M20x1,5                                           |
| Dämpfung             | PPV: pneumatische Dämpfung beidseitig einstellbar |
| Einbaulage           | beliebig                                          |
| Entspricht Norm      | ISO 15552                                         |
| Kolbenstangenende    | Außengewinde                                      |
| Konstruktiver Aufbau | Kolben<br>Kolbenstange<br>Profilrohr              |
| Positionserkennung   | für Näherungsschalter                             |
| Varianten            | einseitige Kolbenstange                           |
| Betriebsdruck [bar]  | 0,4 bis 12                                        |

**esd.equipment**

Keldersstr. 15  
42697 Solingen, Deutschland  
USt-IdNr.: DE269659389

Tel.: +49 212 38340680  
shop@esd-equipment.com

**esd.equipment**

Seite 1/2

|                                            |                                                            |
|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| Funktionsweise                             | doppeltwirkend                                             |
| Betriebsmedium                             | Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]                     |
| Hinweis zum Betriebs- und Steuermedium     | Geölter Betrieb möglich (im weiteren Betrieb erforderlich) |
| Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK         | 2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung                         |
| Umgebungstemperatur [°C]                   | -20 bis 80                                                 |
| Aufprallenergie in den Endlagen [J]        | 1,8                                                        |
| Dämpfungslänge [mm]                        | 31                                                         |
| Theoretische Kraft bei 6 bar, Rücklauf [N] | 2.721                                                      |
| Theoretische Kraft bei 6 bar, Vorlauf [N]  | 3.016                                                      |
| Bewegte Masse bei 0 mm Hub [g]             | 810                                                        |
| Gewichtszuschlag pro 10 mm Hub [g]         | 92                                                         |
| Grundgewicht bei 0 mm Hub [g]              | 2.660                                                      |
| Zuschlag bewegte Masse pro 10 mm Hub [g]   | 39                                                         |
| Befestigungsart                            | mit Innengewinde<br>mit Zubehör<br>wahlweise:              |
| Pneumatischer Anschluss                    | G3/8                                                       |
| Werkstoffhinweis                           | RoHS konform                                               |
| Werkstoff Deckel                           | Alu-Druckguss, beschichtet                                 |
| Werkstoff Kolbendichtung                   | TPE-U(PU)                                                  |
| Werkstoff Kolben                           | Aluminium-Knetlegierung                                    |
| Werkstoff Kolbenstange                     | hochlegierter Stahl                                        |
| Werkstoff Kolbenstangen-Dichtabstreifer    | TPE-U(PU)                                                  |
| Werkstoff Pufferdichtung                   | TPE-U(PU)                                                  |
| Werkstoff Pufferkolben                     | POM                                                        |
| Werkstoff Zylinderrohr                     | Aluminium-Knetlegierung, gleiteloxiert                     |
| Werkstoff Mutter                           | Stahl verzinkt                                             |
| Werkstoff Lager                            | POM                                                        |
| Werkstoff Bundschraube                     | Stahl verzinkt                                             |