

Magnetspule VACS-C-C1-16B - Festo 8025334

Artikel-Nr. FES-8025334

Hersteller Festo

EAN 4052568279110

Ventil von Festo zur schnellen, zuverlässigen Steuerung von Richtung und Durchfluss der Druckluft.

TECHNISCHE DATEN

Einbaulage	beliebig
Gewicht	0.033 kg
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK	2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung
Positionserkennung	Nein
Schutzart	IP65
Serie	VACS
Temperatur (max.)	50
Werkstoff	Polyamid (PA)
Zolltarifnummer	85059029



NORMEN & KONFORMITÄT

EN 175301-803

BESCHREIBUNG

Ventil von Festo zur schnellen, zuverlässigen Steuerung von Richtung und Durchfluss der Druckluft. Die wichtigsten technischen Daten dieses Original-Festo-Artikels sind nachfolgend aufgeführt.

Einbaulage	beliebig
Einschaltdauer	100 %
Spulenkennwerte	110/120 V AC: 50/60 Hz, Anzugsleistung 2,8 VA, Halteleistung 1,9 VA
Zulässige Spannungsschwankungen	± 10 %
Schutzart	IP65
Umgebungstemperatur [°C]	-10 bis 50
Elektrischer Anschluss	Anschlussbild Form C nach EN 175301-803 nach EN 175301-803
Befestigungsart	mit Rändelmutter
Werkstoffhinweis	RoHS konform
Werkstoff Gehäuse	PA Stahl
Werkstoff Wicklung	Kupfer

esd.equipment

Keldersstr. 15
42697 Solingen, Deutschland
USt-IdNr.: DE269659389

Tel.: +49 212 38340680
shop@esd-equipment.com

esd.equipment

Seite 1/2

CE-Zeichen (siehe Konformitätserklärung)	nach EU-Niederspannungs-Richtlinie
Werkstoff Magnetspule	Kupfer Stahl Thermoplast
Isolierstoffklasse	H
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK	2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung
Stoßspannungsfestigkeit [kV]	2,5
Verschmutzungsgrad	3