

## Magnetspule VACS-C-C1-3W - Festo 8025338

Artikel-Nr. FES-8025338

Hersteller Festo

EAN 4052568279158

Ventil von Festo zur schnellen, zuverlässigen Steuerung von Richtung und Durchfluss der Druckluft.

### TECHNISCHE DATEN

|                 |               |
|-----------------|---------------|
| Gewicht         | 0.035 kg      |
| Schutzart       | IP65          |
| Werkstoff       | Polyamid (PA) |
| Zolltarifnummer | 85059029      |



### NORMEN & KONFORMITÄT

EN 175301-803

### BESCHREIBUNG

Ventil von Festo zur schnellen, zuverlässigen Steuerung von Richtung und Durchfluss der Druckluft. Die wichtigsten technischen Daten dieses Original-Festo-Artikels sind nachfolgend aufgeführt.

|                                 |                                                                   |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Einbaulage                      | beliebig                                                          |
| Einschaltdauer                  | 100 %                                                             |
| Spulenkennwerte                 | 230/240 V AC: 50/60 Hz, Anzugsleistung 3 VA, Halteleistung 2,3 VA |
| Zulässige Spannungsschwankungen | ± 10 %                                                            |
| Schutzart                       | IP65                                                              |
| Umgebungstemperatur [°C]        | -10 bis 50                                                        |
| Elektrischer Anschluss          | Anschlussbild Form C nach EN 175301-803<br>nach EN 175301-803     |
| Befestigungsart                 | mit Rändelmutter                                                  |
| Werkstoffhinweis                | RoHS konform                                                      |
| Werkstoff Gehäuse               | PA<br>Stahl                                                       |

|                                          |                                    |
|------------------------------------------|------------------------------------|
| Werkstoff Wicklung                       | Kupfer                             |
| CE-Zeichen (siehe Konformitätserklärung) | nach EU-Niederspannungs-Richtlinie |
| Werkstoff Magnetspule                    | Kupfer<br>Stahl<br>Thermoplast     |
| Isolierstoffklasse                       | H                                  |
| Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK       | 2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung |
| Stoßspannungsfestigkeit [kV]             | 4,0                                |
| Verschmutzungsgrad                       | 3                                  |