

Magnetspule VACN-N-A1-3A - Festo 8029135

Artikel-Nr. FES-8029135

Hersteller Festo

EAN 4052568280390

Ventil von Festo zur schnellen, zuverlässigen Steuerung von Richtung und Durchfluss der Druckluft.

TECHNISCHE DATEN

Gewicht	0.09 kg
Schutzart	IP65
Werkstoff	Stahl
Zolltarifnummer	85059029



NORMEN & KONFORMITÄT

EN 175301-803 DIN EN 175301-803

BESCHREIBUNG

Ventil von Festo zur schnellen, zuverlässigen Steuerung von Richtung und Durchfluss der Druckluft. Die wichtigsten technischen Daten dieses Original-Festo-Artikels sind nachfolgend aufgeführt.

Einbaulage	beliebig
Einschaltdauer	100 %
Spulenkennwerte	230 V AC: 50 Hz, Anzugsleistung 6,2 VA, Halteleistung 3,7 VA 230 V AC: 60 Hz, Anzugsleistung 4,9 VA, Halteleistung 2,9 VA
Zulässige Spannungsschwankungen	± 10 %
Schutzart	IP65
Umgebungstemperatur [°C]	-20 bis 60
Produktgewicht [g]	95
Elektrischer Anschluss	Anschlussbild Form A nach EN 175301-803 nach DIN EN 175301-803
Befestigungsart	mit Rändelmutter
Werkstoffhinweis	RoHS konform

Werkstoff Gehäuse	Kunststoff Stahl
Werkstoff Steckkontakte	Messing
Werkstoff Wicklung	Kupfer
Maritime Klassifizierung	siehe Zertifikat
CE-Zeichen (siehe Konformitätserklärung)	nach EU-Niederspannungs-Richtlinie
Betätigungsart	elektrisch
Isolierstoffklasse	F
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK	2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung
Stoßspannungsfestigkeit [kV]	4,0
Verschmutzungsgrad	3
Isolierstoffklasse des Lackdrahts	F
Zertifikat ausstellende Stelle	DNVGL-TAA000011J