

Magnetspule VACN-N-K1-1-EX4-M - Festo 8029143

Artikel-Nr. FES-8029143

Hersteller Festo

EAN 4052568280475

Ventil von Festo zur schnellen, zuverlässigen Steuerung von Richtung und Durchfluss der Druckluft.

TECHNISCHE DATEN

Gewicht	0.36 kg
Schutzart	IP65
Werkstoff	Stahl
Zolltarifnummer	85059029



BESCHREIBUNG

Ventil von Festo zur schnellen, zuverlässigen Steuerung von Richtung und Durchfluss der Druckluft. Die wichtigsten technischen Daten dieses Original-Festo-Artikels sind nachfolgend aufgeführt.

Betätigungsart	elektrisch
Einbaulage	beliebig
Einschaltdauer	100 %
Isolierstoffklasse	F
Spulenkennwerte	24 V DC: 2,6 W
Zulässige Spannungsschwankungen	± 10 %
CE-Zeichen (siehe Konformitätserklärung)	nach EU-Ex-Schutz-Richtlinie (ATEX)
Ex-Schutz Zulassung außerhalb der EU	EPL Db (BR) EPL Db (IEC-EX) EPL Gb (BR) EPL Gb (IEC-EX)
Zertifikat ausstellende Stelle	DNV 15.0189X DNVGL-TAA000011J IECEX PTB 15.0016X PTB 14 ATEX 2027 X
ATEX-Kategorie Gas	II 2G
ATEX-Kategorie Staub	II 2D
Ex-Zündschutzart Gas	Ex mb IIC T6
Ex-Zündschutzart Staub	Ex mb tb IIIC T80°C

Ex-Umgebungstemperatur	-20°C <= Ta <= +50°C
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK	2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung
Schutzart	IP65
Produktgewicht [g]	353
Elektrischer Anschluss	Kabel
Werkstoffhinweis	RoHS konform
Umgebungstemperatur [°C]	-20 bis 50
Befestigungsart	mit Rändelmutter
Werkstoff Wicklung	Kupfer
Isolierstoffklasse des Lackdrahts	H
Maritime Klassifizierung	siehe Zertifikat
Werkstoff Gehäuse	Kunststoff Stahl
Kabellänge [m]	3,00
Kabeldurchmesser [mm]	7