

Magnetspule VACF-B-B2-3W - Festo 8030808

Artikel-Nr. FES-8030808

Hersteller Festo

EAN 4052568280918

Ventil von Festo zur schnellen, zuverlässigen Steuerung von Richtung und Durchfluss der Druckluft.

TECHNISCHE DATEN

Gewicht	0.05 kg
Schutzart	IP65
Werkstoff	Polyamid (PA)
Zolltarifnummer	85059029



NORMEN & KONFORMITÄT

EN 175301-803

BESCHREIBUNG

Ventil von Festo zur schnellen, zuverlässigen Steuerung von Richtung und Durchfluss der Druckluft. Die wichtigsten technischen Daten dieses Original-Festo-Artikels sind nachfolgend aufgeführt.

Einbaulage	beliebig
Einschaltdauer	100 %
Spulenkennwerte	230/240 V AC: 50/60 Hz, Anzugsleistung 5,8 VA, Halteleistung 4,6 VA
Zulässige Spannungsschwankungen	± 10 %
Mediumtemperatur [°C]	-20 bis 50
Schutzart	IP65
Umgebungstemperatur [°C]	-20 bis 50
Elektrischer Anschluss	Anschlussbild Form B nach EN 175301-803 nach Industriestandard (11 mm)
Befestigungsart	mit Rändelmutter
Werkstoffhinweis	RoHS konform

Werkstoff Gehäuse	PA Stahl
Werkstoff Wicklung	Kupfer
Maritime Klassifizierung	siehe Zertifikat
CE-Zeichen (siehe Konformitätserklärung)	nach EU-Niederspannungs-Richtlinie
Werkstoff Magnetspule	Kupfer Stahl Thermoplast
Isolierstoffklasse	H
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK	2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung
Stoßspannungsfestigkeit [kV]	4,0
Verschmutzungsgrad	3
Zertifikat ausstellende Stelle	DNVGL-TAA000011J