

Verbindungsleitung NEBC-LE4-ES-5-D12G4-ET - Festo 8040456

Artikel-Nr. FES-8040456

Hersteller Festo

EAN 4052568286040

Verschraubung bzw. Leitungselement von Festo für schnelle, dichte und druckfeste Druckluftverbindungen.

TECHNISCHE DATEN

Gewicht	0.33 kg
Schutzart	IP65
Zolltarifnummer	85444290



NORMEN & KONFORMITÄT

EN 50173 IEC 11801

BESCHREIBUNG

Verschraubung bzw. Leitungselement von Festo für schnelle, dichte und druckfeste Druckluftverbindungen. Die wichtigsten technischen Daten dieses Original-Festo-Artikels sind nachfolgend aufgeführt.

Elektrischer Anschluss 1	offenes Ende, 4-adrig
Elektrischer Anschluss 2	Stecker gerade, M12x1, 4-polig, D-codiert
Kabellänge [m]	5,00
Werkstoffhinweis	Kupfer- und PTFE-frei RoHS konform
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK	1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung
Entspricht Norm	EN 61076-2-101
Betriebsspannungsbereich DC [V]	0 bis 30
Leitungseigenschaft	schleppkettentauglich
Kabeldurchmesser [mm]	6,7
Kabelaufbau	2x(2x0,34)
Leiter-Nennquerschnitt [mm²]	0,340

esd.equipment

Keldersstr. 15
42697 Solingen, Deutschland
USt-IdNr.: DE269659389

Tel.: +49 212 38340680
shop@esd-equipment.com

esd.equipment

Seite 1/2

Aderenden	abgemantelt stumpf abgeschnitten
Schutzart	IP65 IP67
Umgebungstemperatur [°C]	-25 bis 80
Umgebungstemperatur bei beweglicher Kabelverlegung [°C]	-20 bis 60
Verschmutzungsgrad	3
Werkstoff Kabelmantel	TPE-U(PUR)
Farbe Kabelmantel	 grün
Strombelastbarkeit bei 40°C [A]	4,00
Besondere Eigenschaften	ölbeständig
Werkstoff Gehäuse	TPE-U(PUR)
Farbe Gehäuse	 schwarz
Werkstoff Steckkontakte	Messing vergoldet
Werkstoff Isolierhülle	PE
Stoßspannungsfestigkeit [kV]	0,8
Prüfbedingungen Leitung	Biegewechselfestigkeit nach Festo Norm Prüfbedingungen auf Anfrage Schleppkette: 2 Millionen Zyklen, Biegeradius 100 mm
Min. Kabel-Biegeradius [mm]	100
Zulassung	c UL us - Listed (OL)
Übertragungseigenschaften	Entsprechend Kategorie 5, EN 50173, Klasse D Entsprechend Kategorie 5, ISO/IEC 11801, Klasse D
Spezifikation Ethernetkabel	Typ: CAT.5
Werkstoff Gewindehülse	Zink-Druckguss
Betriebsspannungsbereich AC [V]	0 bis 30
Farbcode Aderisolierung	blau gelb orange weiss