

Schaltschrankdurchfü NEFU-D12G4-R3DW4 - Festo 8040457

Artikel-Nr. FES-8040457

Hersteller Festo

EAN 4052568286057

Pneumatikkomponente von Festo für industrielle Automatisierung und Druckluftanwendungen in geprüfter Qualität.

TECHNISCHE DATEN

Gewicht	0.04 kg
Schutzart	IP20
Werkstoff	Zink-Druckguss
Zolltarifnummer	85366990



NORMEN & KONFORMITÄT

IEC 60603-7-3 EN 50173 IEC 11801

BESCHREIBUNG

Pneumatikkomponente von Festo für industrielle Automatisierung und Druckluftanwendungen in geprüfter Qualität. Die wichtigsten technischen Daten dieses Original-Festo-Artikels sind nachfolgend aufgeführt.

Länge	40,1 mm
Befestigungsart	festgeschraubt
Schutzart	IP20 IP65 IP67
Umgebungstemperatur [°C]	-5 bis 60
Werkstoffhinweis	Kupfer- und PTFE-frei RoHS konform
Werkstoff Gehäuse	PA Zink-Druckguss Messing vernickelt
Entspricht Norm	EN 61076-2-101 IEC 60603-7-3
Elektrischer Anschluss 1	Dose gerade, M12x1, 4-polig, D-codiert
Elektrischer Anschluss 2	Dose gewinkelt, RJ45, 4-polig
Betriebsspannungsbereich DC [V]	0 bis 30
Strombelastbarkeit bei 40°C [A]	2

Stoßspannungsfestigkeit [kV]	0,8
Übertragungseigenschaften	Entsprechend Kategorie 5, EN 50173, Klasse D Entsprechend Kategorie 5, ISO/IEC 11801, Klasse D
Verschmutzungsgrad	3
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK	1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung
Farbe Gehäuse	 schwarz
Werkstoff Steckkontakte	Messing vergoldet