

## Anschlussplatte VMPAL-AP-4X14-QS5/16"-2 - Festo

### 561098

Artikel-Nr. FES-561098

Hersteller Festo

EAN 4052568260095

Verschraubung bzw. Leitungselement von Festo für schnelle, dichte und druckfeste Druckluftverbindungen.

#### TECHNISCHE DATEN

Betriebsdruck max [bar] 10.000000

Gewicht 0.25 kg

Zolltarifnummer 90330090



#### NORMEN & KONFORMITÄT

ISO 8573-1:2010

#### BESCHREIBUNG

Verschraubung bzw. Leitungselement von Festo für schnelle, dichte und druckfeste Druckluftverbindungen. Die wichtigsten technischen Daten dieses Original-Festo-Artikels sind nachfolgend aufgeführt.

|                              |                                        |
|------------------------------|----------------------------------------|
| Breite [mm]                  | 59,6                                   |
| Länge [mm]                   | 107,3                                  |
| Rastermaß [mm]               | 14,9                                   |
| Ventilgröße [mm]             | 14                                     |
| Max. Anzahl der Ventilplätze | 4                                      |
| Strömungsrichtung            | reversibel                             |
| Ventilinselaufbau            | Ventilgrößen mischbar                  |
| Betriebsdruck [bar]          | -0,9 bis 10                            |
| Steuerdruck [bar]            | 3 bis 8                                |
| Betriebsmedium               | Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4] |

**esd.equipment**

Keldersstr. 15

42697 Solingen, Deutschland

USt-IdNr.: DE269659389

Tel.: +49 212 38340680

shop@esd-equipment.com

**esd.equipment**

Seite 1/2

|                                        |                                                            |
|----------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| Hinweis zum Betriebs- und Steuermedium | Geölter Betrieb möglich (im weiteren Betrieb erforderlich) |
| Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK     | 3 - starke Korrosionsbeanspruchung                         |
| Umgebungstemperatur [°C]               | -5 bis 50                                                  |
| Produktgewicht [g]                     | 130,80                                                     |
| Pneumatischer Anschluss 2              | für Schlauch Außendurchmesser 5/16"                        |
| Pneumatischer Anschluss 4              | für Schlauch Außendurchmesser 5/16"                        |
| Werkstoffhinweis                       | RoHS konform                                               |
| Werkstoff Anschlussplatte              | PA-verstärkt                                               |
| Max. Anzahl Ventilsulen                | 8                                                          |