

## Sensor SKDA-1.5-AB - Festo 4624759

Artikel-Nr. FES-4624759

Hersteller Festo

EAN 0

Sensor von Festo zur zuverlässigen Überwachung von Position, Druck oder Zustand im pneumatischen System.

### TECHNISCHE DATEN

|                                    |                                   |
|------------------------------------|-----------------------------------|
| Gewicht                            | 0.31 kg                           |
| Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK | 0 - keine Korrosionsbeanspruchung |
| Positionserkennung                 | Nein                              |
| Schutzart                          | IP67                              |
| Serie                              | SKDA                              |
| Temperatur (max.)                  | 80                                |
| Werkstoff                          | Edelstahl                         |
| Zolltarifnummer                    | 90318080                          |



### BESCHREIBUNG

Sensor von Festo zur zuverlässigen Überwachung von Position, Druck oder Zustand im pneumatischen System. Die wichtigsten technischen Daten dieses Original-Festo-Artikels sind nachfolgend aufgeführt.

|                                          |                                                         |
|------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| Kraftmessbereich [kN]                    | 0 bis 1,5                                               |
| Kalibrierbereich [kN]                    | -0,2 bis 2                                              |
| Grenzlast [kN]                           | 3,75                                                    |
| Betriebsspannungsbereich DC [V]          | 10 bis 30                                               |
| Analogausgang                            | 4 - 20 mA                                               |
| Genauigkeit Analogausgang FS [%FS]       | 0,2                                                     |
| Werkstoff Gehäuse                        | Aluminium-Knetlegierung<br>hochlegierter Stahl rostfrei |
| Werkstoffhinweis                         | LABS-haltige Stoffe enthalten<br>RoHS konform           |
| Produktgewicht [g]                       | 200                                                     |
| Umgebungstemperatur [°C]                 | -20 bis 80                                              |
| Schutzart                                | IP67                                                    |
| Elektrischer Anschluss                   | M12x1<br>4-polig<br>Dose<br>A-Codiert                   |
| Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK       | 0 - keine Korrosionsbeanspruchung                       |
| CE-Zeichen (siehe Konformitätserklärung) | nach EU-EMV-Richtlinie<br>nach EU-RoHS-RL               |