

Strebenprofil 30x30 2NVS, 1000 mm, Aluminium eloxiert, 2 offene Nuten - Bosch Rexroth 3842992398-1000


Artikel-Nr. BRR-3842992398-1000

Hersteller Bosch Rexroth

Variable Aluminium-Streb für Montage- und Tragkonstruktionen im Raster 30 mm. Der Querschnitt 30x30 2NVS mit 2 offenen Nuten (Nutbreite 8 mm) ermöglicht flexible Verbindungen ohne Bohren. Lieferung als Zuschnitt in Längen von 50 mm bis 6070 mm, eloxiert in Natur.

TECHNISCHE DATEN

Ausführungsklasse	TEC
Gewicht	0.0099 kg
Hinweis	Gemäß der aktuellen Preisstruktur werden für Bestellungen von Profilen mit einer Länge von 1500 mm zusätzliche Kosten in Höhe von 80,00 Euro berechnet.
Ursprungsland	Deutschland
Zolltarifnummer	76042100



BESCHREIBUNG

Das Strebenprofil 30x30 2NVS aus eloxiertem Aluminium ist ein Grundelement des Bosch-Rexroth-Profilsystems. Mit zwei offenen Längsnuten (Nutbreite 8 mm, Rastermaß 30 mm) lassen sich Verbinder, Winkel und Anbauteile an beliebiger Position einsetzen, ohne das Profil zu bohren oder zu bearbeiten. Die variable Länge ab 50 mm bis 6070 mm erlaubt wirtschaftlichen Zuschnitt auf Maß.

- 2 offene Nuten für stufenlose Verbindung an jeder Position
- Eloxierete Oberfläche für Korrosionsbeständigkeit und sauberes Erscheinungsbild
- Biegesteifigkeit: Flächenträgheitsmoment $I_x = I_y = 3,1 \text{ cm}^4$, Widerstandsmoment $W_x = W_y = 2 \text{ cm}^3$
- Torsionswiderstandsmoment $W_t = 1,1 \text{ cm}^3$, Torsionsträgheitsmoment $I_t = 1,7 \text{ cm}^4$
- Profilfläche $A = 3,5 \text{ cm}^2$, Masse 1 kg/m
- Zuschnitt auf Länge - Mindestlänge 50 mm, Maximallänge 6070 mm