

Anschlussplatte VABS-S4-2S-G18-R3-EX1E - Festo 8033155

Artikel-Nr. FES-8033155


Hersteller Festo

EAN 4052568282820

Verschraubung bzw. Leitungselement von Festo für schnelle, dichte und druckfeste Druckluftverbindungen.

TECHNISCHE DATEN

Betriebsdruck max [bar]	10.000000
Einbaulage	beliebig
Einsatzbedingungen	ISO 8573-1
Gewicht	0.19 kg
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK	0 - keine Korrosionsbeanspruchung
Medium	Druckluft
Norm	ISO 15407-2
Positionserkennung	Nein
Schutzart	IP65
Serie	VABS
Temperatur (max.)	50
Zertifikat	ATEX
Zolltarifnummer	84819000



NORMEN & KONFORMITÄT

ISO 8573-1:2010 ISO 15407-2

BESCHREIBUNG

Verschraubung bzw. Leitungselement von Festo für schnelle, dichte und druckfeste Druckluftverbindungen. Die wichtigsten technischen Daten dieses Original-Festo-Artikels sind nachfolgend aufgeführt.

Baubreite [mm]	18
Basierend auf Norm	ISO 15407-2
Einbaulage	beliebig
Steuerluftversorgung	extern
Betriebsdruck [bar]	-0,9 bis 10
Betriebsspannungsbereich DC [V]	24
Stoßspannungsfestigkeit [kV]	0,8
Strombelastbarkeit bei 40°C [A]	2
Verschmutzungsgrad	3
CE-Zeichen (siehe Konformitätserklärung)	nach EU-Ex-Schutz-Richtlinie (ATEX)

esd.equipment

Keldersstr. 15

42697 Solingen, Deutschland

USt-IdNr.: DE269659389

Tel.: +49 212 38340680

shop@esd-equipment.com

esd.equipment

Seite 1/2

Betriebsmedium	Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Hinweis zum Betriebs- und Steuermedium	Geölter Betrieb möglich (im weiteren Betrieb erforderlich)
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK	0 - keine Korrosionsbeanspruchung
Schutzart	IP65 NEMA 4 in montiertem Zustand
Umgebungstemperatur [°C]	-5 bis 50
Produktgewicht [g]	192
Befestigungsart	mit Durchgangsbohrung nach ISO 15407-2
Werkstoffhinweis	RoHS konform
Werkstoff Anschlussplatte	Aluminium-Druckguss
ATEX-Kategorie Gas	II 3G
Ex-Zündschutzart Gas	Ex nA IIC T3 X Gc
Ex-Umgebungstemperatur	-5°C <= Ta <= +50°C