

Kugelhahn VZBM-1-RP-40-D-2-M-B2B3 - Festo 4405689

Artikel-Nr. FES-4405689

Hersteller Festo

EAN 4052568274597

Ventil von Festo zur schnellen, zuverlässigen Steuerung von Richtung und Durchfluss der Druckluft.

TECHNISCHE DATEN

Gewicht	0.5 kg
Werkstoff	Messing
Zolltarifnummer	84818081



NORMEN & KONFORMITÄT

ISO8573-1:2010

BESCHREIBUNG

Ventil von Festo zur schnellen, zuverlässigen Steuerung von Richtung und Durchfluss der Druckluft. Die wichtigsten technischen Daten dieses Original-Festo-Artikels sind nachfolgend aufgeführt.

Konstruktiver Aufbau	2-Wege-Kugelhahn
Betätigungsart	mechanisch
Dichtprinzip	weich
Einbaulage	beliebig
Befestigungsart	Leitungseinbau
Anschluss Armatur	Rp1
Schaltstellungsanzeige	Schlitzzrichtung = Durchflussrichtung
Innen-Durchmesser [mm]	25,0
Nennweite DN	25
Ventilfunktion	2/2
Strömungsrichtung	reversibel

Nenndruck Armatur	40
Basierend auf Norm	EN 10226-1
Medium	Druckluft nach ISO8573-1:2010 [-:-:-] Inerte Gase neutrale Flüssigkeiten Wasser - kein Wasserdampf
Mediumstemperatur [°C]	-15 bis 120
Durchfluss Kv [m³/h]	39,0
Werkstoffhinweis	LABS-haltige Stoffe enthalten RoHS konform
Werkstoff Gehäuse	Messing vernickelt
Werkstoffnummer Gehäuse	CW617N
Werkstoff Dichtungen	NBR PTFE
Werkstoff Kugel	Messing verchromt
Werkstoffnummer Kugel	CW617N
Werkstoff Welle	Messing
Werkstoffnummer Welle	CW617N
Produktgewicht [g]	480
CE-Zeichen (siehe Konformitätserklärung)	nach EU-Druckgeräte-Richtlinie
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK	1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung
Betätigungsmoment bei Druckdifferenz Nenndruck Armatur [Nm]	25,0
Zulassung	DVGW Gas DVGW Wasser