

Reduziernippel NPFC-R-G34-G12-MF-P50 - Festo 8069236

Artikel-Nr. FES-8069236

Hersteller Festo

EAN 4052568297749

Pneumatikkomponente von Festo für industrielle Automatisierung und Druckluftanwendungen in geprüfter Qualität.

TECHNISCHE DATEN

Betriebsdruck max [bar]	50.000000
Gewicht	0.039 kg
Pneumatischer Anschluss	G3/4
Zolltarifnummer	74122000



NORMEN & KONFORMITÄT

ISO8573-1:2010

BESCHREIBUNG

Pneumatikkomponente von Festo für industrielle Automatisierung und Druckluftanwendungen in geprüfter Qualität. Die wichtigsten technischen Daten dieses Original-Festo-Artikels sind nachfolgend aufgeführt.

Werkstoff Gewindeverschraubung	Messing, vernickelt
Gebindegröße	50
Betriebsdruck [bar]	-0,95 bis 50
Betriebsmedium	Druckluft nach ISO8573-1:2010 [-:-:-]
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK	1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung
Umgebungstemperatur [°C]	-20 bis 150
Produktgewicht [g]	39,30
Pneumatischer Anschluss 1	G3/4
Pneumatischer Anschluss 2	G1/2
Werkstoffhinweis	RoHS konform