

Strebenprofil 80x160L D17/D17, 1000 mm, Aluminium eloxiert, ESD- geeignet - Bosch Rexroth 3842993155-1000

Artikel-Nr. BRR-3842993155-1000

Hersteller Bosch Rexroth

Hochsteifes Aluminium-Strebenprofil im Querschnitt 80x160L mit 12 offenen Nuten, Rastermaß 40 mm und werkseitiger D17-Bohrung in den Nuten sowie M12-Kernzugbohrungen. ESD-geeignet und eloxiert, in Längen von 80 bis 6000 mm lieferbar - die Standardlänge dieser Position beträgt 1000 mm. Eingesetzt als Haupt- oder Querstrebe in Rexroth-Profilsystem-Konstruktionen für Montagearbeitsplätze, Schutzeinrichtungen und Maschinengestelle.

TECHNISCHE DATEN

Ausführungs-kategorie	TEC
Gewicht	0.0099 kg
Hinweis	Gemäß der aktuellen Preisstruktur werden für Bestellungen von Profilen mit einer Länge von 1500 mm zusätzliche Kosten in Höhe von 80,00 Euro berechnet.
Ursprungsland	Deutschland
Zolltarifnummer	76169990

NORMEN & KONFORMITÄT

ESD sicher

BESCHREIBUNG

Das Strebenprofil 80x160L D17/D17 von Bosch Rexroth ist ein großformatiges Aluminium-Konstruktionsprofil für anspruchsvolle Tragstrukturen im industriellen Anlagenbau. Mit einem Flächenträgheitsmoment von 850,7 cm⁴ in X-Richtung und einem Widerstandsmoment von 106,3 cm³ bietet es hohe Biegesteifigkeit bei vergleichsweise geringem Gewicht von 8,9 kg/m. Die eloxierte Oberfläche und die ESD-Eignung machen es geeignet für elektrostatisch sensible Umgebungen.

- 12 offene Nuten (Nutenbreite 10 mm, Rastermaß 40 mm) ermöglichen flexible Befestigung ohne Bohren
- D17-Bohrungen in Nuten C/L, D/K, E/J, F/I sowie D17V-Bohrungen in Nuten A/H, B/G für direkte Strebenmontage
- M12-Gewinde in allen Kernzügen für starre Verbindungen
- Länge frei wählbar von 80 mm bis 6000 mm, diese Ausführung: 1000 mm
- ESD-geeignet, Oberfläche eloxiert, Farbe Natur



- Empfohlenes Zubehör: Abdeckkappe 80x80 signalgrau oder schwarz