

Verbindungsleitung NEBM-H7G2-E-5-Q14N-LE2 - Festo 5219206

Artikel-Nr. FES-5219206

Hersteller Festo

EAN 4052568421090

Verschraubung bzw. Leitungselement von Festo für schnelle, dichte und druckfeste Druckluftverbindungen.

TECHNISCHE DATEN

Gewicht	0.28 kg
Schutzart	IP20
Werkstoff	Polyamid (PA)
Zolltarifnummer	85444290



BESCHREIBUNG

Verschraubung bzw. Leitungselement von Festo für schnelle, dichte und druckfeste Druckluftverbindungen. Die wichtigsten technischen Daten dieses Original-Festo-Artikels sind nachfolgend aufgeführt.

Leitungsbezeichnung	ohne Schildträger
Elektrischer Anschluss 1, Funktion	Feldgeräteseite
Elektrischer Anschluss 1, Bauform	eckig
Elektrischer Anschluss 1, Anschlussart	Dose
Elektrischer Anschluss 1, Kabelabgang	gerade
Elektrischer Anschluss 1, Anschlusstechnik	Anschlussbild H7, für Motorbremse codiert
Elektrischer Anschluss 1, Anzahl Pole/Adern	2
Elektrischer Anschluss 1, belegte Pole/Adern	2
Elektrischer Anschluss 2, Funktion	Steuerungsseite
Elektrischer Anschluss 2, Anschlussart	Kabel
Elektrischer Anschluss 2, Anschlusstechnik	offenes Ende
Elektrischer Anschluss 2, Anzahl Pole/Adern	2
Elektrischer Anschluss 2, belegte Pole/Adern	2

Betriebsspannungsbereich DC [V]	0 bis 30
Kabellänge [m]	5,00
Leitungseigenschaft	schleppkettentauglich
Biegeradius, bewegliche Kabelverlegung [mm]	>= 51 mm
Kabeldurchmesser [mm]	5,1
Kabelaufbau	2x0,51
Leiter-Nennquerschnitt [mm²]	0,5100
Aderenden	Aderendhülse
Schutzart	IP20
Hinweis zur Schutzart	in montiertem Zustand
Umgebungstemperatur [°C]	-40 bis 80
Umgebungstemperatur bei beweglicher Kabelverlegung [°C]	-10 bis 80
CE-Zeichen (siehe Konformitätserklärung)	nach EU-RoHS-RL
Werkstoffhinweis	LABS-haltige Stoffe enthalten RoHS konform
Werkstoff Kabelmantel	PVC
Farbe Kabelmantel	 schwarz
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK	0 - keine Korrosionsbeanspruchung
Werkstoff Isolierhülle	PVC
Betriebsspannungsbereich AC [V]	0 bis 30
Verschmutzungsgrad	3
Strombelastbarkeit bei 40°C [A]	5,0
Stoßspannungsfestigkeit [kV]	2,00
Biegeradius, feste Kabelverlegung [mm]	>= 21 mm
Prüfbedingungen Leitung	Prüfbedingungen auf Anfrage
Werkstoff Gehäuse	PA
Farbe Gehäuse	 weiß
Leiter-Nennquerschnitt (AWG)	AWG20