

Encoderleitung NEBM-REG6-E-5-Q14N-REG6 - Festo 5219214

Artikel-Nr. FES-5219214

Hersteller Festo

EAN 4052568421175

Verschraubung bzw. Leitungselement von Festo für schnelle, dichte und druckfeste Druckluftverbindungen.

TECHNISCHE DATEN

Gewicht	0.5 kg
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK	0 - keine Korrosionsbeanspruchung
Positionserkennung	Nein
Schutzart	IP20
Serie	NEBM
Temperatur (max.)	80
Werkstoff	PVC
Zolltarifnummer	85444290



BESCHREIBUNG

Verschraubung bzw. Leitungselement von Festo für schnelle, dichte und druckfeste Druckluftverbindungen. Die wichtigsten technischen Daten dieses Original-Festo-Artikels sind nachfolgend aufgeführt.

Leitungsbezeichnung	ohne Schildträger
Elektrischer Anschluss 1, Funktion	Feldgeräteseite
Elektrischer Anschluss 1, Bauform	eckig
Elektrischer Anschluss 1, Anschlussart	Dose
Elektrischer Anschluss 1, Kabelabgang	gerade
Elektrischer Anschluss 1, Anschlusstechnik	Anschlussbild RE
Elektrischer Anschluss 1, Anzahl Pole/Adern	6
Elektrischer Anschluss 1, belegte Pole/Adern	6
Elektrischer Anschluss 2, Funktion	Steuerungsseite
Elektrischer Anschluss 2, Anschlussart	Stecker
Elektrischer Anschluss 2, Anschlusstechnik	Anschlussbild RE
Elektrischer Anschluss 2, Anzahl Pole/Adern	6
Elektrischer Anschluss 2, belegte Pole/Adern	6
Betriebsspannungsbereich DC [V]	0 bis 30

Kabellänge [m]	5,00
Leitungseigenschaft	schleppkettentauglich
Biegeradius, bewegliche Kabelverlegung [mm]	>= 100 mm
Kabeldurchmesser [mm]	8,3
Kabelaufbau	2x0,51+4x0,205
Leiter-Nennquerschnitt [mm²]	0,205 0,51
Schutzart	IP20
Hinweis zur Schutzart	in montiertem Zustand
Umgebungstemperatur [°C]	-40 bis 80
Umgebungstemperatur bei beweglicher Kabelverlegung [°C]	-10 bis 80
CE-Zeichen (siehe Konformitätserklärung)	nach EU-RoHS-RL
Werkstoffhinweis	LABS-haltige Stoffe enthalten RoHS konform
Werkstoff Kabelmantel	PVC
Farbe Kabelmantel	 schwarz
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK	0 - keine Korrosionsbeanspruchung
Werkstoff Isolierhülle	PVC
Betriebsspannungsbereich AC [V]	0 bis 30
Elektrischer Anschluss 2, Bauform	eckig
Elektrischer Anschluss 2, Kabelabgang	gerade
Verschmutzungsgrad	3
Strombelastbarkeit bei 40°C [A]	1,6
Stoßspannungsfestigkeit [kV]	2,00
Biegeradius, feste Kabelverlegung [mm]	>= 83 mm
Prüfbedingungen Leitung	Prüfbedingungen auf Anfrage
Werkstoff Gehäuse	PVC
Farbe Gehäuse	 grau
Leiter-Nennquerschnitt (AWG)	AWG20 AWG24