

Verbindungsleitung NEBV-C1SW2L-P-K-10-N-LE2-S9 - Festo 8032627

Artikel-Nr. FES-8032627

Hersteller Festo

EAN 4052568428631

Verschraubung bzw. Leitungselement von Festo für schnelle, dichte und druckfeste Druckluftverbindungen.

TECHNISCHE DATEN

Betriebsspannung	24 V DC
Dichtmaterial	HNBR
Gewicht	0.43 kg
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK	3 - starke Korrosionsbeanspruchung
Positionserkennung	Nein
Schutzart	IP65
Serie	NEBV
Temperatur (max.)	70
Werkstoff	TPE-U(PU)
Zolltarifnummer	85444290



NORMEN & KONFORMITÄT

EN 175301-803

BESCHREIBUNG

Verschraubung bzw. Leitungselement von Festo für schnelle, dichte und druckfeste Druckluftverbindungen. Die wichtigsten technischen Daten dieses Original-Festo-Artikels sind nachfolgend aufgeführt.

Leitungsbezeichnung	ohne Schildträger
Produktgewicht [g]	440
Elektrischer Anschluss 1, Funktion	Feldgeräteseite
Elektrischer Anschluss 1, Bauform	eckig
Elektrischer Anschluss 1, Anschlussart	Dose, schmal
Elektrischer Anschluss 1, Kabelabgang	gewinkelt
Elektrischer Anschluss 1, Anschlusstechnik	Anschlussbild Form C nach EN 175301-803
Elektrischer Anschluss 1, Anzahl Pole/Adern	4
Elektrischer Anschluss 1, belegte Pole/Adern	2
Elektrischer Anschluss 1, Befestigungsart	auf Magnetventil mit Zentralschraube M2,5
Elektrischer Anschluss 2, Funktion	Steuerungsseite

esd.equipment

Keldersstr. 15

42697 Solingen, Deutschland

USt-IdNr.: DE269659389

Tel.: +49 212 38340680

shop@esd-equipment.com

esd.equipment

Seite 1/3

Elektrischer Anschluss 2, Anschlussart	Kabel
Elektrischer Anschluss 2, Anschlusstechnik	offenes Ende
Elektrischer Anschluss 2, Anzahl Pole/Adern	2
Elektrischer Anschluss 2, belegte Pole/Adern	2
Betriebsspannungsbereich DC [V]	20,4 bis 26,4
Nennbetriebsspannung DC [V]	24
Strombelastbarkeit bei 40°C [A]	6
Stoßspannungsfestigkeit [kV]	2,4
Schutzleiteranschluss	nicht vorhanden
Kabellänge [m]	10,0
Leitungseigenschaft	Standard
Prüfbedingungen Leitung	Prüfbedingungen auf Anfrage
Kabeldurchmesser [mm]	5,2
Toleranz Kabeldurchmesser	± 0,1 mm
Kabelaufbau	2x0,75
Schutzart	IP65 IP67
Hinweis zur Schutzart	in montiertem Zustand
Umgebungstemperatur [°C]	-20 bis 70
Umgebungstemperatur bei beweglicher Kabelverlegung [°C]	-5 bis 70
CE-Zeichen (siehe Konformitätserklärung)	nach EU-RoHS-RL
Werkstoffhinweis	RoHS konform
Verschmutzungsgrad	3
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK	3 - starke Korrosionsbeanspruchung
Werkstoff Kabelmantel	PVC
Farbe Kabelmantel	 grau
Werkstoff Gehäuse	TPE-U(PU)
Farbe Gehäuse	 schwarz
Werkstoff Isolierhülle	PVC
Zusätzliche Funktionen	Schutzbeschaltung
Leiter-Nennquerschnitt [mm²]	0,75
Werkstoff Dichtungen	HNBR
Werkstoff Steckkontakte	Kupferlegierung verzinkt
Biegeradius, bewegliche Kabelverlegung [mm]	>= 52 mm
Signalzustandsanzeige	LED gelb

Anschlusshäufigkeit	50
Elektrischer Anschluss 1, Hinweis zum Kabelabgang	um 180° umsetzbar
Verpolungsschutz	bipolar
Werkstoff Schrauben	Edelstahl