

Strebenprofil 30x30, 4 offene Nuten, Aluminium eloxiert, 1000 mm - Bosch Rexroth 3842993703-1000

Artikel-Nr. BRR-3842993703-1000

Hersteller Bosch Rexroth

Schlankes Strebenprofil mit 30x30 mm Querschnitt und Profilvernut 8 für die Bosch Rexroth Montagetechnik. Vier offene Nuten ermöglichen flexible Verbindungen von allen Seiten; das eloxierte Aluminium bietet dauerhaften Korrosionsschutz. Geliefert in 1000 mm Länge mit Standard-Profilbearbeitung, zuschneidbar ab 50 mm.

TECHNISCHE DATEN

Ausführungsklasse	TEC
Gewicht	0.0099 kg
Hinweis	Gemäß der aktuellen Preisstruktur werden für Bestellungen von Profilen mit einer Länge von 1500 mm zusätzliche Kosten in Höhe von 80,00 Euro berechnet.
Positionserkennung	Nein
Ursprungsland	Deutschland
Zolltarifnummer	76042100

BESCHREIBUNG

Das Strebenprofil 30x30 (Typ Q&E) ist ein vielseitiges Strukturprofil aus eloxiertem Aluminium für den Aufbau von Montage-, Förder- und Schutzeinrichtungen im Bosch Rexroth Aluminiumprofil-System. Mit vier offenen Nuten (Profilvernut 8, Rastermaß 30 mm) lassen sich Verbinder, Winkel und Anbauteile ohne Bohrungen oder Schweißarbeiten positionieren und verschieben.

- Vier offene Nuten (Profilvernut 8) für maximale Anschlussflexibilität an allen vier Seiten
- Eloxiertes Aluminium (Farbe: Natur) - korrosionsbeständig, leicht und oberflächengeschützt
- Flächenträgheitsmoment $I_x = I_y = 2,8 \text{ cm}^4$, Widerstandsmomente $W_x = W_y = 1,8 \text{ cm}^3$ - ausgewogene Biegesteifigkeit in beiden Achsen
- Länge ab 50 mm bis 6070 mm wählbar; Standard-Profilbearbeitung bis 6000 mm, individuelle Bearbeitung bis 4900 mm
- Standard-Profilbearbeitung: M8 / D7,8 / D11 / DB11; individuelle Bearbeitung: DI, DIS, MT, MTS, MI, MIS, DG (max. 45°)
- Profilfläche $A = 3,1 \text{ cm}^2$, Masse 0,9 kg/m - kompaktes Gewicht für effiziente Rahmen- und Trägerkonstruktionen

