

Verbindungsleitung NEBC-R3G8-KS-0.2-N-S-R3G8-ET - Festo 8082383

Artikel-Nr. FES-8082383

Hersteller Festo

EAN 4052568447779

Verschraubung bzw. Leitungselement von Festo für schnelle, dichte und druckfeste Druckluftverbindungen.

TECHNISCHE DATEN

Gewicht 0.017 kg

Schutzart IP20

Zolltarifnummer 85444290



BESCHREIBUNG

Verschraubung bzw. Leitungselement von Festo für schnelle, dichte und druckfeste Druckluftverbindungen. Die wichtigsten technischen Daten dieses Original-Festo-Artikels sind nachfolgend aufgeführt.

Kabellänge [m]	0,20
CE-Zeichen (siehe Konformitätserklärung)	nach EU-RoHS-RL
Werkstoffhinweis	RoHS konform
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK	0 - keine Korrosionsbeanspruchung
Leistungsbezeichnung	ohne Schildträger
Elektrischer Anschluss 1, Funktion	Feldgeräteseite
Elektrischer Anschluss 1, Bauform	eckig
Elektrischer Anschluss 1, Anschlussart	Stecker
Elektrischer Anschluss 1, Kabelabgang	gerade
Elektrischer Anschluss 1, Anschlusstechnik	RJ45
Elektrischer Anschluss 1, Anzahl Pole/Adern	8
Elektrischer Anschluss 1, belegte Pole/Adern	8
Elektrischer Anschluss 2, Funktion	Steuerungsseite

Elektrischer Anschluss 2, Anschlussart	Stecker
Elektrischer Anschluss 2, Anschlusstechnik	RJ45
Elektrischer Anschluss 2, Anzahl Pole/Adern	8
Elektrischer Anschluss 2, belegte Pole/Adern	8
Betriebsspannungsbereich DC [V]	0 bis 50
Leitungseigenschaft	Standard
Biegeradius, feste Kabelverlegung [mm]	24
Kabeldurchmesser [mm]	5,0
Kabelaufbau	4 x 2 x 0,16 mm ²
Leiter-Nennquerschnitt [mm ²]	0,160
Schutzart	IP20
Hinweis zur Schutzart	in montiertem Zustand
Umgebungstemperatur [°C]	-20 bis 60
Verschmutzungsgrad	2
Werkstoff Kabelmantel	PVC
Farbe Kabelmantel	 grau
Produktgewicht [g]	15,0
Strombelastbarkeit bei 40°C [A]	1,50
Werkstoff Gehäuse	PVC
Farbe Gehäuse	 grau
Werkstoff Isolierhülle	PVC
Stoßspannungsfestigkeit [kV]	2,5
Prüfbedingungen Leitung	Prüfbedingungen auf Anfrage
Elektrischer Anschluss 2, Bauform	eckig
Elektrischer Anschluss 2, Kabelabgang	gerade
Schirmung	ja