

TUBELED_40 II ECO M40x1.5 Maschinenleuchte 309 mm, 6,5W, 5700K, IP69K - LED2WORK 118110-04

Artikel-Nr. L2W-118110-04

Hersteller LED2WORK

Hochtemperaturbeständige ECO-Maschinenleuchte mit Gewinde M40x1.5 zur einfachen Befestigung in der Maschineneinhausung: 1125 lm bei 6,5 W neutralweißem Tageslicht (5700K). 309 mm Länge, IP67/IP69K, öl- und kühlmittelresistent, spanbeschusssicheres Hartglas.

TECHNISCHE DATEN

Ausführungsklasse	TEC
Gewicht	0.4 kg
Ursprungsland	Deutschland
Zolltarifnummer	94054239



NORMEN & KONFORMITÄT

DIN EN 62471

BESCHREIBUNG

Die TUBELED_40 II M40x1.5 ECO liefert 1125 lm bei 6,5 W und lässt sich über eine runde Aussparung und das M40 Gewinde einfach in der Einhausung der Maschine befestigen. Die leistungsoptimierte und hochtemperaturbeständige Leuchte mit neutralweißem Tageslicht (5700K) leuchtet Arbeitsbereiche in Maschinen gleichmäßig aus.

IHRE VORTEILE

- Befestigung über Gewinde M40x1.5 direkt am Maschinengehäuse
- Effizienter Lichtstrom von 1125 lm bei 6,5 W Leistung
- Hochtemperaturbeständig für anspruchsvolle Maschinenumgebungen
- Schutzart IP67/IP69K, öl- und kühlmittelresistent
- Spanbeschusssicher dank 4 mm starkem Sicherheitsglas
- Lange Lebensdauer von über 100.000 h (L80/B10)

ANWENDUNGEN

Beleuchtung in Maschinen, bei denen die Leuchte über eine runde Aussparung und das M40 Gewinde

direkt in der Einhausung befestigt wird, besonders bei hohen Umgebungstemperaturen.

Dimmbar über optionales Zubehör. Hergestellt in Deutschland.