

## TUBELED\_40 II Power Maschinenleuchte 365 mm, 16,4 W, 5700 K, 100° - LED2WORK 118210-11

Artikel-Nr. L2W-118210-11

Hersteller LED2WORK

LED-Maschinenleuchte TUBELED\_40 II Power mit 2838 lm bei 16,4 W auf 365 mm Länge. Flach aufbauend, öl-resistent und spanbeschusssicher mit Schutzart IP67/IP69K, gefertigt in Deutschland.

### TECHNISCHE DATEN

|                   |             |
|-------------------|-------------|
| Ausführungsklasse | TEC         |
| Gewicht           | 0.48 kg     |
| Ursprungsland     | Deutschland |
| Zolltarifnummer   | 94054239    |



### NORMEN & KONFORMITÄT

DIN EN 62471

### BESCHREIBUNG

Für die lichtstarke Ausleuchtung von Arbeitsbereichen in Maschinen liefert die TUBELED\_40 II Power auf 365 mm Länge 2838 lm bei 16,4 W. Die flach aufbauende Leuchte ist öl-resistent, spanbeschusssicher und damit erste Wahl für die Erstausrüstung wie für die Nachrüstung.

### IHRE VORTEILE

- Lichtausbeute von 173 lm/W für effizienten Betrieb
- Schutzart IP67/IP69K, öl-resistent und resistent gegen Kühl- und Schmiermittel
- Flach aufbauend mit nur 29 mm Bauhöhe, 100% CNC-geeignet
- Sprungsicheres Sicherheitsglas mit Diffusor für blendarmes Licht
- Hohe Stoß- und Vibrationsfestigkeit (bis 50 g)
- Lange Lebensdauer von über 100.000 h (L80/B10)
- Kaskadierbar über M12-Steckverbinder, mehrere Leuchten elektrisch verkettbar (max. 4 A bei 40 °C)

### ANWENDUNGEN

Zur lichtstarken Ausleuchtung von Arbeitsbereichen in Werkzeugmaschinen, CNC-Bearbeitungszentren und Anlagen, sowohl zur Erstausrüstung als auch zur Nachrüstung. Über einen zusätzlichen Ausgang und M12-Steckverbinder lassen sich mehrere Leuchten der Serie elektrisch verketteten.