

Busknoten CTEU-VN - Festo 8087559

Artikel-Nr. FES-8087559

Hersteller Festo

EAN 4052568451608

Pneumatikkomponente von Festo für industrielle Automatisierung und Druckluftanwendungen in geprüfter Qualität.

TECHNISCHE DATEN

Betriebsspannung	24 V DC
Gewicht	0.105 kg
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK	2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung
Norm	EN 61076-2-101
Positionserkennung	Nein
Schutzart	IP65
Serie	CTEU
Temperatur (max.)	50
Werkstoff	Polyamid (PA)
Zolltarifnummer	85176200



NORMEN & KONFORMITÄT

EN 61076-2-101

BESCHREIBUNG

Pneumatikkomponente von Festo für industrielle Automatisierung und Druckluftanwendungen in geprüfter Qualität. Die wichtigsten technischen Daten dieses Original-Festo-Artikels sind nachfolgend aufgeführt.

Abmessungen B x L x H	40 mm x 91 mm x 50 mm
Rastermaß [mm]	40
Befestigungsart	auf Elektrik-Anschaltung auf Elektrik-Anschlussplatte
Produktgewicht [g]	98
Feldbus Schnittstelle	Ethernet
Feldbus-Schnittstelle, Protokoll	VARAN
Feldbus-Schnittstelle, Anschlussart	2x Dose
Feldbus-Schnittstelle, Anschluss technik	M12x1, D-codiert nach EN 61076-2-101
Feldbus-Schnittstelle, Anzahl Pole/Adern	4

Feldbus-Schnittstelle, galvanische Trennung	ja
Feldbus-Schnittstelle, Übertragungsrate	100 Mbit/s
Interne Zykluszeit	1 ms je 1 Byte Nutzdaten
Max. Adressvolumen Eingänge [Byte]	32
Max. Adressvolumen Ausgänge [Byte]	32
Spannungsversorgung, Funktion	Elektronik und Last
Spannungsversorgung, Anschlussart	Stecker
Spannungsversorgung, Anschlusstechnik	M12x1, A-codiert nach EN 61076-2-101
Spannungsversorgung, Anzahl Pole/Adern	5
Diagnose	Unterspannung Kommunikationsfehler Systemdiagnose
Parametrierung	Failsafe-Reaktion IO-Link Modus
Zusätzliche Funktionen	FFT VARAN Splitter
LED-Anzeige produktspezifisch	PS: Betriebsspannung Elektronik- und Lastversorgung X1: Systemstatus Modul I-Port 1 X2: Systemstatus Modul I-Port 2
LED-Anzeige busspezifisch	XF1 AC: Netzwerk Datenverkehr Port 1 XF1 LI: Netzwerk aktiv Port 1
Betriebsspannungsbereich DC [V]	18 bis 30
Nennbetriebsspannung DC [V]	24
Eigenstromaufnahme bei Betriebsspannung	Typ. 65 mA
Max. Stromversorgung [A]	4,0
Zulassung	RCM Mark
KC-Zeichen	KC-EMV
CE-Zeichen (siehe Konformitätserklärung)	nach EU-EMV-Richtlinie
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK	2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung
Lagertemperatur [°C]	-20 bis 70
Schutzart	IP65 IP67
Hinweis zur Schutzart	in montiertem Zustand ungenutzte Anschlüsse verschlossen
Umgebungstemperatur [°C]	-5 bis 50
Werkstoff Gehäuse	PA
Werkstoffhinweis	LABS-haltige Stoffe enthalten RoHS konform
Konfigurations-Unterstützung	LASAL Baustein