

# ERSADUR Entlötpitzen-Satz gerade, 4,0 mm, für SO 8/14/16 GT - Ersa 0452FDLF040

**Artikel-Nr.** ER-0452FDLF040 **Hersteller** Ersa  
**Hersteller-Nr.** 0452FDLF040 **EAN** 4003008087420

ERSADUR-Entlötpitzen-Satz in gerader Ausführung mit 4,0 mm Kantenlänge und langlebiger ERSADUR-LF-Beschichtung. Speziell für das Aus- und Einlöten der Bauteile SO 8 GT, 14 GT und 16 GT mit Chip-Tool oder Entlötpinzette 40. Hoher Wärmeübergang sorgt für sauberes Arbeiten und lange Standzeit.

## TECHNISCHE DATEN

Artikel-Authentizität	<b>Originalprodukt</b>
Artikelzustand	<b>Neu</b>
Ausführung	<b>TEC</b>
ESD-Ausrüstung	<b>ESD Lötstationen</b>
Gewicht	<b>0.006 kg</b>
Ursprungsland	<b>Deutschland</b>



## NORMEN & KONFORMITÄT

ESD sicher

## BESCHREIBUNG

Entlötpitzen-Satz in gerader Ausführung mit einer Kantenlänge von 4,0 mm und ERSADUR-LF-Beschichtung. Geeignet für das Aus- und Einlöten der Bauteile SO 8 GT, 14 GT und 16 GT.

Kompatibel mit den Stationen i-CON, i-CON2 und DIGITAL 2000 A (jeweils mit Entlötpinzette 40 / 0430EDJ oder Chip-Tool / 0450MDJ), SMT UNIT 60 A/AS, MICRO-CON 60 iA sowie Rework 80 und SMD 8000 (jeweils mit Entlötpinzette TC40 / 0420EDJ).

ERSADUR-Lötpitzen sind hochwertig produziert und für den Dauerbetrieb geschaffen. Sie werden auf galvanischem Weg mit einer Eisenschicht plattiert und durch eine zusätzliche Chromschicht vor Korrosion und Oxidation geschützt. Der perfekte Wärmetransfer schützt den Heizkörper des LötKolbens vor Überhitzung und vorzeitigem Verschleiß.

## Technische Daten

Beschichtung Lötspitze	Dauerlötspitze (ERSADUR-LF)
Ausführung	gerade
Spitzendurchmesser/-breite	4,00 mm
Außendurchmesser Schaft	3,00 mm
Gesamtlänge	82 mm
Spitzenserie	452
Geeignet für	SO 8 GT, 14 GT, 16 GT
RoHS-konform	Ja