

Bernstein 9-354. ESD Handling Set 5-tlg. faltbar 500x400x0,35 mm

Artikel-Nr. BS-9-354


Hersteller Bernstein

EAN 4250838511698

ESD Handling Set 5-tlg. faltbar 500x400x0,35 mm

TECHNISCHE DATEN

Ausführungsklasse	ESD (antistatisch)
Gewicht	0.16 kg
Höhe	3
Höhe	3
Zolltarifnummer	39269097



NORMEN & KONFORMITÄT

ESD sicher DIN IEC 61340-4-1

BESCHREIBUNG

- faltbare Arbeitsplatzauflage (Nr. 9-354-10), 500 x 400 x 0,5 mm
- schwarz, ableitfähig (Oberflächenwiderstand nach DIN IEC 61340-4-1 RS: ca. 108 Ohm)
- mit 2 Druckknöpfen
- Verstellbares elastisches Handgelenkband mit eingewebten versilberten Kunststoff-Fasern, allergiefrei.
- LGA getestet BGI 818 (ZH1/267). Erfüllt somit die sicherheitstechnischen Anforderungen an Handgelenkerdung nach BGFE.
- hochelastisches Spiralkabel (Nr. 9-342-2), 2400 mm
- Erdungsleitung mit 2 Druckknöpfen, 1500 mm
- Gewicht 160 g

PDF

- Bernstein 9-354. ESD Handling Set 5-tlg. faltbar 500x400x0,35 mm

Technische Produktbeschreibung

esd.equipment

Keldersstr. 15
42697 Solingen, Deutschland
USt-IdNr.: DE269659389

Tel.: +49 212 38340680
shop@esd-equipment.com

esd.equipment

Seite 1/2

Handgelenkerdung, als sichere Methode um elektrostatische Aufladung von Personen abzuleiten, besteht aus einem verstellbaren Handgelenk-Armband mit eingewebten versilberten Kunststoff-Fasern (enger Hautkontakt nötig) und einem Spiralkabel, welches das Armband mit dem Erdungspunkt über Druckknöpfe (DK) elektrisch leitend verbindet. Das Spiralkabel enthält auf jeder Anschlußseite einen Sicherheitswiderstand vom 1 MOhm und ist zugelassen an Arbeitsplätzen mit einer Nennspannung bis 250 VAC. Um eine ausreichende Isolierung zu gewährleisten darf das Armband nur trocken gelagert werden. Waschanleitung für das Armband: Standardmaschinenwäsche bis 30° C mit Color- und Feinwaschmittel, Trocknen bei niedriger Temperatur (schonend), Nicht bleichen (!) Kontakt mit säurehaltigen / alkalihaltigen Lösungsmitteln vermeiden. ESD Schutz bleibt für ca. 30 Waschgänge erhalten.