

Bernstein 9-361. ESD Handling Set 900x610x2,0 mm grau lötzinnfest

Artikel-Nr. BS-9-361

Hersteller Bernstein

EAN 4250838511759

ESD Handling Set 900x610x2,0 mm grau lötzinnfest

TECHNISCHE DATEN

Ausführungsklasse	ESD (antistatisch)
Farbe	Grau
Gewicht	1.3 kg
Höhe	95
Höhe	63
Zolltarifnummer	39269097



NORMEN & KONFORMITÄT

ESD sicher DIN IEC 61340-4-1

BESCHREIBUNG

- lötzinnfeste Arbeitsplatzauflage, Maße 900 x 610 x 2,0 mm
- Farbe platingrau, aus elektrostatisch ableitfähigem Synthese-Kautschuk
- leicht genarbt, mit homogener ableitfähiger, schwarzer Rückseite
- Ableitwiderstand nach DIN IEC 61340-4-1 RA: 105 - 107 Ohm
- mit 2 Druckknöpfen 10/10 mm
- Verstellbares elastisches Handgelenkband mit eingewebten versilberten Kunststoff-Fasern, allergiefrei.
- LGA getestet BGI 818 (ZH1/267). Erfüllt somit die sicherheitstechnischen Anforderungen an Handgelenkerdung nach BGFE.
- Gewicht 1300 g
- Inhalt: Kontaktarmband Nr. 9-342-1 Spiralkabel Nr. 9-342-2 und Erdungsleitung Nr. 9-343 einschließlich Krokodilklemme Nr. 9-353

PDF

- Bernstein 9-361. ESD Handling Set 900x610x2,0 mm grau lötzinnfest

Technische Produktbeschreibung

Handgelenkerdung, als sichere Methode um elektrostatische Aufladung von Personen abzuleiten, besteht aus einem verstellbaren Handgelenk-Armband mit eingewebten versilberten Kunststoff-Fasern (enger Hautkontakt nötig) und einem Spiralkabel, welches das Armband mit dem Erdungspunkt über Druckknöpfe (DK) elektrisch leitend verbindet. Das Spiralkabel enthält auf jeder Anschlußseite einen Sicherheitswiderstand vom 1 MOhm und ist zugelassen an Arbeitsplätzen mit einer Nennspannung bis 250 VAC. Um eine ausreichende Isolierung zu gewährleisten darf das Armband nur trocken gelagert werden. Waschanleitung für das Armband:

Standardmaschinenwäsche bis 30° C mit Color- und Feinwaschmittel, Trocknen bei niedriger Temperatur (schonend), Nicht bleichen (!) Kontakt mit säurehaltigen / alkalihaltigen Lösungsmitteln vermeiden. ESD Schutz bleibt für ca. 30 Waschgänge erhalten.