

ESD SMD Pinzette Form 12 45° abgewinkelt, Spitzenbreite 1 mm, Edelstahl ableitfähig - Bernstein 5-067-13

Artikel-Nr. BS-5-067-13

Hersteller Bernstein

EAN 4250838505611

Die ESD SMD Pinzette Form 12 fasst mit einer 45° abgewinkelten, nur 1 mm breiten Aufnahme-Spitze kleinste Bauteile in engen Bestückungslagen. Die ableitfähige ESD-Beschichtung von 10^6 bis 10^9 Ohm schützt empfindliche Bauelemente im ESD-Schutzbereich. Edelstahl antimagnetisch, Gesamtlänge 120 mm, Gewicht 15 g.

TECHNISCHE DATEN

Ausführungsklasse	ESD (antistatisch)
Farbe	Edelstahl
Gewicht	0.015 kg
Höhe	12
Positionserkennung	Nein
Zolltarifnummer	82032000



NORMEN & KONFORMITÄT

ESD sicher DIN EN 61340-5-1

BESCHREIBUNG

Kleinste SMD-Bauteile in engen Bestückungslagen lassen sich mit geraden Pinzetten oft nur schwer greifen, und empfindliche Bauelemente müssen dabei vor elektrostatischer Entladung geschützt bleiben. Die ESD SMD Pinzette Form 12 setzt dafür eine 45° abgewinkelte, nur 1 mm breite Aufnahme-Spitze ein und leitet Ladungen kontrolliert ab.

VORTEILE

- 45° abgewinkelte Spitze mit 1 mm Breite greift kleinste Bauteile in flachen, engen Bestückungslagen.
- Ableitfähige ESD-Beschichtung zwischen 10^6 und 10^9 Ohm schützt empfindliche Bauteile im ESD-Schutzbereich.
- Form 12 eignet sich zum Greifen von Mini-MELFs, Dioden, Widerständen und einfacher Drahtaufnahme.
- Antimagnetischer Edelstahl SA ist rostfrei und säurebeständig, matt poliert für reflektionsfreies Arbeiten.
- Gesamtlänge 120 mm und Gewicht 15 g liegen ausgewogen in der Hand für ermüdungsfreies Arbeiten.

ANWENDUNG

- Greifen von Bauteilen und Komponenten wie Mini-MELFs, Dioden und Widerständen in der SMD/THT-Technik.
- Zugriff auf flache, eng bestückte Zwischenräume im ESD-Schutzbereich.
- Einfache Aufnahme von Drähten bei Verdrahtungs- und Reparaturarbeiten.

NORMEN UND LIEFERDATEN

- Entspricht DIN EN 61340-5-1
- EPA geeignet für elektrostatisch geschützte Bereiche
- EAN 4250838505611
- Zolltarifnummer 82032000
- Ursprungsland Italien