

High-Performance-Lötspitze i-Tool, meißelförmig asymmetrisch 4,6 mm - Ersä 0102CDLF46A

Artikel-Nr. ER-0102CDLF46A

Hersteller Ersä

EAN 4003008098570

ERSADUR-LF High-Performance-Dauerlötspitze für den ERSA i-Tool LötKolben, gerade und meißelförmig mit 4,6 mm Breite. Der asymmetrische Aufbau bringt die Wärme hocheffizient in thermisch massereiche THT-Lötstellen ein. Langlebige, galvanisch eisenplattierte und verchromte Spitze der Serie 0102.

TECHNISCHE DATEN

Ausführungsklasse	TEC
Gewicht	0.1 kg
Ursprungsland	Deutschland



BESCHREIBUNG

ERSA i-Tip High-Performance-Dauerlötspitze, gerade, meißelförmig, 4,6 mm, mit ERSADUR-LF Beschichtung. Passend für den LötKolben i-Tool (0100CDJ) der Lötstationen i-CON in den Versionen 01C1000A, 01C1100A, 01C1100V, 01C2000A, 01C2000AIT, 01C2000AC, 01C2000AXT, 01C2200V, 01C2200VC, 01C2200VIT, 01C2200VXT, 01C2100VC und 01C2100VXT.

ERSADUR-Lötspitzen sind hochwertig produziert und für den Dauerbetrieb geschaffen. In einem speziellen Verfahren werden sie auf galvanischem Weg mit einer Eisenschicht plattiert und durch eine zusätzliche Chromschicht vor Korrosion und Oxidation geschützt. Perfekter Wärmetransfer schützt den Heizkörper des LötKolbens vor Überhitzung und vorzeitigem Verschleiß. ERSÄ bietet ein umfassendes Programm an Löt- und Entlötspitzen für ERSÄ i-Tool, i-Tool Pico und i-Tool Nano.

Die High-Performance-Spitzen haben einen asymmetrischen Aufbau. Dieser erlaubt einen flexibleren Einsatz als herkömmliche Bauformen und einen hocheffizienten Wärmeeintrag bei bedrahteten Bauteilen (THT) auf thermisch massereichen Baugruppen. Über einen der beiden unterschiedlich langen Schenkel wird der Anschlussdraht mit bis zu 150 W erhitzt, der zweite Schenkel liegt an der Lötstelle an und überträgt die maximale Lötenergie.