

ESD-Spritzlack AstraStat Typ S, 2K-PU, 400 ml, RAL 3000 rot - Statech Systems EP1101004

Artikel-Nr. EP1101004
Hersteller Statech Systems

Permanent ableitfähiger 2-Komponenten-Polyurethan-Spritzlack in Rot (RAL 3000), 400-ml-Spraydose. Beschichtet isolierende und niederohmige Oberflächen dauerhaft ESD-gerecht mit einem Oberflächenwiderstand unter $3,5 \times 10^7 \Omega$ nach IEC 61340-5-1.

TECHNISCHE DATEN

Ausführungsklasse	ESD (antistatisch)
ESD-Ausrüstung	ESD-Reiniger
Farbe	Rot
Gewicht	0.5 kg
Norm	IEC 61340-5-1
Verkaufseinheit	1 Spraydose 400 ml



NORMEN & KONFORMITÄT

ESD sicher IEC 61340-5-1

BESCHREIBUNG

Der AstraStat Typ S verwandelt isolierende oder niederohmige Oberflächen in eine ableitfähige ESD-Schutzfläche. Der 2-Komponenten-Polyurethan-Lack härtet zu einer chemikalienbeständigen, permanent ableitfähigen Schicht aus und eignet sich für Regale, Tische und Behälter im EPA.

VORTEILE

- Permanent ableitfähig mit Oberflächenwiderstand unter $3,5 \times 10^7 \Omega$ nach IEC 61340-5-1
- Sehr gute Deckkraft und chemikalienbeständige, widerstandsfähige Oberfläche
- Breitstrahl-Sprühkopf für feine Zerstäubung und gleichmäßigen Lackauftrag

ANWENDUNG

Geeignet zum Beschichten von Lagerregalen, Rollwägen, Tischoberflächen, Behältern, Werkstückträgern und Schubladenstöcken. Für Kunststoffe wie ABS, PA, PC, POM, PP/EPDM, PPO, PUR und PVC ist der Haftprimer 4S-HP-S erforderlich.

NORMEN UND KONFORMITÄT

- IEC 61340-5-1