

# Gurtabsperrpfosten gelb-schwarz, Höhe 1000 mm, inkl. Gurtband 4000 mm einseitig EPA-bedruckt (einfacher Gurt) - A1-ESD C-209 20569

**Artikel-Nr.** C-209 20569 **Hersteller** A1-ESD

Standfester Gurtabsperrpfosten zur variablen Absperrung ESD-geschützter Bereiche. Höhe 1000 mm, gelbes pulverbeschichtetes Pfostenrohr mit schwarzer Fußabdeckung und 4 m langem, einseitig EPA-bedrucktem Gurtband.

## TECHNISCHE DATEN

Artikel-Authentizität	<b>Originalprodukt</b>
Artikelzustand	<b>Neu</b>
Ausführung	<b>ESD (antistatisch)</b>
ESD-Ausrüstung	<b>ESD-Arbeitsplätze</b>
Farbe	<b>Gelb</b>
Gewicht	<b>12.5 kg</b>
Höhe	<b>1000</b>
Norm	<b>IEC 61340-5-1</b>
Verkaufseinheit	<b>1 Stück</b>



## NORMEN & KONFORMITÄT

**ESD sicher** IEC 61340-5-1

## BESCHREIBUNG

Der Gurtabsperrpfosten grenzt ESD-geschützte Bereiche flexibel ab und lässt sich jederzeit umstellen. Das 4 m lange Gurtband ist nur einseitig bedruckt, sodass die EPA-Hinweise von außen erkennbar sind und Personen beim Verlassen nicht verwirrt werden. Die rund 7 kg schwere Fußplatte mit 350 mm Durchmesser sorgt für Standfestigkeit, Gummiringe an der Unterseite verhindern ein Verrutschen und schützen den Boden.

## Vorteile

- Variable Absperrung, jederzeit umstellbar
- Einseitig bedrucktes Gurtband, EPA-Hinweis nur von außen sichtbar
- Schwere Fußplatte für sicheren Stand, Gummiringe gegen Verrutschen
- Zweisprachiger Aufdruck ESD PROTECTED AREA / ESD GESCHÜTZTER BEREICH

## Technische Daten

- Pfostenrohr: pulverbeschichteter Stahl, Farbe gelb
- Fuß: mit Abdeckung, Farbe schwarz
- Pfostenhöhe: 1000 mm
- Fußdurchmesser: 350 mm
- Gewicht gesamt: ca. 12,5 kg, Fußplatte ca. 7 kg
- Gurtlänge: 4 m, einfacher Gurt
- Aufdruck: einseitig ESD PROTECTED AREA - ESD GESCHÜTZTER BEREICH oder nur ESD PROTECTED AREA

## Einsatzbereich

Zur Kennzeichnung und Absperrung elektrostatisch geschützter Bereiche (EPA) nach IEC 61340-5-1.